

**NEW**

## Auto-Druckluft-Schlauchaufroller

### Stolperfallen einfach vermeiden

- **Großer Einsatzradius** - 180° schwenkbar
- **Robust** - Gehäuse aus Polypropylen, Schlauch aus Hybrid Polymer
- **Voll ausgestattet** - mit automatischer Rückholfeder und Arretierungssystem

| Schlauchlänge m    | 15     | 20     | 30     |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Nennweite innen mm | 9,5    | 9,5    | 9,5    |
| Anschluss außen    | 1/4"   | 1/4"   | 1/4"   |
| max. Druck bar     | 18     | 18     | 18     |
| Bauhöhe mm         | 210    | 240    | 260    |
|                    | 241034 | 241035 | 241036 |
|                    | ---    | ---    | ---    |

**NEW**

## Automatischer Druckluft-Schlauchaufroller

### mit elastischem und knickfestem Schlauch

- **Großer Einsatzradius** - 180° schwenkbar
- **Leicht und stabil** - Gehäuse aus Kunststoff
- **Elastisch** - Schlauch aus Hybrid-Polymer
- Ausgestattet mit automatischer Rückholfeder

| Medium             | Druckluft, Wasser |           |
|--------------------|-------------------|-----------|
| Schlauchlänge m    | 15                | 15        |
| Nennweite innen mm | <b>10</b>         | <b>13</b> |
|                    | 234495            | 234496    |
|                    | ---               | ---       |

## Parallelschraubstock

### unzerbrechlich - aus geschmiedetem Stahl

- **Extrem robust** - im Gesenk geschmiedet
- Mit Drehteller
- **Langlebig für den robusten Werkstattalltag** - aus Gusseisen



**Auf einen Blick!**

Fronthöhe 140 mm  
Breite x Tiefe 130 x 250 mm

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| Backenbreite mm | <b>100</b> | <b>150</b> |
| Spannweite mm   | 110        | 110        |
|                 | 242147     | 242148     |
|                 | ---        | ---        |

**NEW**