

## Parallelschraubstock

### unzerbrechlich - aus geschmiedetem Stahl

Beste Qualität mit anspruchsvollen Konstruktionsmerkmalen.  
Wahlweise ohne oder mit Drehsteller.

- Komplett aus Stahl, im Gesenk geschmiedet
- Stark beanspruchte Funktionselemente wie Rohrspannbacken, Amboss und Führungsschiene oberflächengehärtet
- Absolut paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
- Spindelmutter und Spindelschlüssel austauschbar
- Inkl. Rohrspannbacken
- Alu-Magnetschonbacken im Paar als Zubehör
- Weitere Backen, z.B. Gummi- oder Prismen-Backen, auf Anfrage



Alu-Magnet-Backen



## Parallelschraubstock

### spezielle Backensicherung hält die Backen immer in der richtigen Lage

Wahlweise ohne oder mit Drehsteller. Absolut spielfreies Bewegen des Ober- und Unterteils durch präzisions-fertigte Schwalbenschwanzführung.

- Komplett aus Grauguss, Rohrspannbacken angegossen, mit Hammerschlaglackierung in RAL 6011 Resedagrün
- Spannbacken mit einer gerändelten und einer glatten Seite, austauschbar
- Querschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindelbetrieb exakt verstellbar
- Parallelität der Backen in langlebiger Werkzeugmacher-Qualität
- Drehlift gegen Aufpreis, für das mühelose Anheben des Schraubstocks auf eine Höhe bis 215 mm und das Drehen um 360°
- Klapplift gegen Aufpreis, unter der Werkbank versenkbare
- Ausführung Backenbreite 150 mm Lieferung gewichtsbedingt in 2 Paketen
- Einfache Montage



Drehlift mit Gasdruckfeder bis 215 mm Höhe, 360° schwenkbar



Drehsteller 360° schwenkbar

#### Backenbreite mm

	100	125	150
Spannweite mm	100	120	180

ohne	Gewicht kg	12,5	24
Drehsteller		528898	528899

---		---	---
-----	--	-----	-----

mit	Gewicht kg	18,5	32
Drehsteller		528901	528902

---		---	---
-----	--	-----	-----

#### Direkt mitbestellen

Drehlift	528904	---
Klapplift	532188	---