RAU.

Mobile Werkbank

Mobilität und Standfestigkeit in Einem

Verschiedene Ausführungen mit oder ohne Schubladen. Wahlweise mit absenkbarem Fahrgestell für einen besonders festen Stand.

- Geschweißte Stahlkonstruktion
- Gestell aus Vierkantrohr 45 x 45 x 2 mm
- Hochwertige zweifarbige Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau und RAL 5010 Enzianblau
- Buche-Massivholz-Platte, 40 mm stark, mit Keilzinkenverleimung und Lackleinöl
- Höhe x Tiefe 880 x 700 mm
- Schubladen auf rollengelagerten Führungen, ca. 90 % ausziehbar, Breite x Tiefe innen 490 x 560 mm
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 100 mm

Standard-Ausführung

- Lenkrollen mit Feststeller
- Traglast max. 450 kg

Absenkbare Ausführung

- Gestell mit Excenterhebelbedienung absenkbar
- Traglast bei ausgefahrenen Rollen max. 450 kg, bei abgesenktem Gestell max. 1.250 kg









ab















Gestell mit Excenterhebel-Bedienung absenkbar



Ausführung [1] [2]				[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]	
Gestell	ell Standard		absenkbar		Standard		absenkbar		Standard		absenkbar		absenkbar		
Ausstattung Ablageboden		Ablageboden		Ablageboden 1 Schublade 150 mm		Ablageboden 1 Schublade 150 mm		Ablageboden 3 Schubladen 3 x 180 mm		Ablageboden 3 Schubladen 3 x 180 mm		Ablageboden 3 Schubladen 3 x 180 mm Schraubstock mit Klapplift			
Breite mm													ппс ктаррт	it .	
750	148658		148663		148674		148680		148695*		148700*		-		
1.000	148659		148664		148675		148681		148696		148701		148724*		
1.250	148660		148665		148676		148682		148697		148702		148727		
1.500	148661		148666		148677		148683		148698		148703		148728		
2.000	148662		148667		148678		148684		148699		148705		148729		