

Door gebruik te maken van een voldoende aantal vastgeschroefde hoekplaten voor stellingen en schetsplaten voor steigers, kan een optimale stijfheid bereikt worden bij stellingen en steigers, zie montage-accessoires onder.

- oppervlak verzinkt of verzinkt met extra kunststof coating in RAL 7035 lichtgrijs

## [1] Legborden

- draagvermogen 125 of 200 kg bij gelijkmatige verdeling van de last
- alle zijden met 3-voudige veiligheidsrand, 40 mm afgekant, hoeken gesloten
- legbordbreedte 1.300 mm langs de lengtezijden meestal in kokervormige afkanting

## [2] Profielen

De belastbaarheid van de profielen is afhankelijk van de profieldikte, de lengte, het gebruik als staander of drager en van de afstand van de legborden resp. de verschillende schroefpunten (vrije kniklengte). Belastingwaarden op aanvraag. Gatafstand 25 mm.

>> Stellingaanduiding vindt u op pagina 324.

## [1] Legborden

Bodembrdte mm		1.000									
Dpte mm		300		400		500		600		800	
Draagvermogen	Oppervlak	verzinkt	lichtgrijs	verzinkt	lichtgrijs	verzinkt	lichtgrijs	verzinkt	lichtgrijs	verzinkt	lichtgrijs
125 kg	VE = 5 stuks	BA788003	BA788014	BA788025	BA788036	BA788047	BA788058	BA788069	BA788091	BA788105	BA788116
200 kg	VE = 5 stuks	BA788127	BA788138	BA788149	BA788171	BA788182	BA788193	BA788207	BA788218	BA788229	BA788251
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bodembrdte mm		1.300									
Dpte mm		300		400		500		600		800	
Draagvermogen	Oppervlak	verzinkt	lichtgrijs	verzinkt	lichtgrijs	verzinkt	lichtgrijs	verzinkt	lichtgrijs	verzinkt	lichtgrijs
125 kg	VE = 5 stuks	BA788262	BA788273	BA788284	BA788295	BA788309	BA788331	BA788342	BA788353	BA788364	BA788375
200 kg	VE = 5 stuks	BA788386	BA788397	BA788411	BA788422	BA788433	BA788444	BA788455	BA788466	BA788477	BA788488
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


## [2] Profielen

Profielmaten mm		38 x 38 x 1,7				42 x 42 x 2		65 x 42 x 2	
Perforatie mm		8,5 / 12 x 8,5 / 8,5				8,5 / 12 x 8,5 / 8,5		8,5 / 12 x 8,5 / 8,5	
Lengte		verzinkt	lichtgrijs	verzinkt	lichtgrijs	verzinkt	lichtgrijs	verzinkt	lichtgrijs
2,0 m	Stuks per VE	10	10	10	10	10	10	10	10
		BA787747	BA787758	BA787769	BA787791	BA787805	BA787816	---	---
2,5 m	Stuks per VE	10	10	8	8	8	8	8	8
		BA787827	BA787838	BA787849	BA787871	BA787882	BA787893	---	---
3,0 m	Stuks per VE	10	10	6	6	6	6	6	6
		BA787907	BA787918	BA787929	BA787951	BA787962	BA787973	---	---

## Montage-accessoires



### [1] Zeskantschroeven

- met speciale moeren
- verzinkt
- VE = 100 stuks





### [2] Hoekplaat

- verzinkt
- voor stellingversterking (8 stuks per legbord)
- VE = 10 stuks



### [3] Schetsplaat

- verzinkt
- voor steigerversterking = 1 st. per profielverbinding
- VE = 10 stuks



### [4] Voetplaten

- voor alle profielen
- L-vorm voor verbinden van basis- en aanbouwstellingen
- T-vorm voor verbinden van basisstellingen
- VE = 10 stuks

Uitvoering	[1] Zeskantschroeven		
Maat	M7 x 12	M7 x 15	M7 x 20
	BA788499	BA788502	BA906303
	---	---	---
Uitvoering	[2] Hoekplaat		
Maat	75 x 75 mm	BA788513	---

Uitvoering	[3] Hoekplaat		
Maat	75 x 75 mm	BA788524	---
Uitvoering	[4] voetplaten		
Vorm	L-vorm	BA788535	---
	T-vorm	BA704648	---