



Afb. van inhaakstelling



## RVS stelling hygiënisch en roestvrij

- perfect geschikt voor de levensmiddelenbranche
- bescherming tegen verwondingen door veiligheidsranden
- hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingsplaten in de diepterichting
- hygiënisch en roestvrij - van RVS materiaal 1.4301

De keuze is aan u:

- [1] **Inhaakstelling**, eenvoudig en snel op te bouwen
- **eenzijdig te gebruiken** - voor plaatsing tegen en bevestiging aan een wand
- voetplaat en bovenste afdekplaat met profiel van kunststof

[2] **Schroefstelling** - optimaal voor permanente installatie bij langdurige opslag

- **tweezijdig te gebruiken** - flexibel te plaatsen, ook vrijstaand in de ruimte
- omgezette voetplaten voorbereid voor bevestiging aan de vloer

### [1] Inhaakstelling

Vakbreedte mm	1.000	400		500		600		800		
Diepte mm	300	Basisstel.	Aanbouwstel.	Basisstel.	Aanbouwstel.	Basisstel.	Aanbouwstel.	Basisstel.	Aanbouwstel.	
<b>1.750</b> Veldlast 1.200 kg 4 legborden	BA532433	BA532434	BA532435	BA532436	BA532437	BA532438	BA532439	BA532440	BA532441	BA532442
<b>2.000</b> 1.200 kg 5 legborden	BA532443	BA532444	BA532445	BA532446	BA532447	BA532448	BA532449	BA532450	BA532452	BA532453
<b>2.500</b> 1.500 kg 6 legborden	BA532454	BA532455	BA532456	BA532457	BA532458	BA532459	BA532460	BA532461	BA532463	BA532464
<b>Direct meebestellen</b> extra legbord	BA532465	BA532465	BA532467	BA532467	BA532469	BA532469	BA532471	BA532471	BA532474	BA532474

### [2] Schroefstelling

Vakbreedte mm	1.000	400		500		600		800		
Diepte mm	300	Basisstel.	Aanbouwstel.	Basisstel.	Aanbouwstel.	Basisstel.	Aanbouwstel.	Basisstel.	Aanbouwstel.	
<b>1.500</b> Veldlast 800 kg 4 legborden	BA220760	BA220744	BA220761	BA220745	BA220762	BA220746	BA220763	BA220747	BA220764	BA220748
<b>2.000</b> 1.000 kg 5 legborden	BA220766	BA220749	BA220767	BA220750	BA220768	BA220751	BA220769	BA220752	BA220770	BA220753
<b>2.500</b> 1.200 kg 6 legborden	BA220771	BA220755	BA220772	BA220756	BA220773	BA220757	BA220774	BA220758	BA220775	BA220759
<b>Direct meebestellen</b> extra legbord	BA220777	BA220777	BA220778	BA220778	BA220779	BA220779	BA220780	BA220780	BA220781	BA220781

**!** Speciaal voor de opslag van levensmiddelen



### In één oogopslag!

Veldlast	max. 1.500 kg
Vaklast	max. 200 kg
Legborden verstelbaar per	25 mm
<b>Inhaakstelling</b>	
Totale breedte basisstelling	= legbordbreedte + 60 mm
Aanbouwstelling	= legbordbreedte + 10 mm
Totale diepte	= legborddiepte + 35 mm
<b>Schroefstelling</b>	
Totale breedte basisstelling	= legbordbreedte
Aanbouwstelling	= legbordbreedte
Totale breedte	= legborddiepte
De vaklasten gelden bij gelijkmatige verdeling van de last. Extra legborden/etages zijn mogelijk tot de max. veldlast.	



### Voor uw veiligheid!

Volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) worden geborgd. Eenzijdig of dubbelzijdig met de hand toegankelijke stellingen met een hoogte vanaf 2.500 resp. 4.000 mm moeten **altijd** vastgezet worden. Bevestigingsmateriaal op aanvraag verkrijgbaar.



### Inhoud levering!

Basisstelling met 4, aanbouwstelling met 2 staanderframes, aantal legborden volgens aanbod.