

## + Direkt mitbestellen!

### Böden aus Stahlpaneelen

Zur Teilelagerung oder für sperrige Kartonware, einfach auf die Traversen aufzulegen.

- Nicht zur Palettenlagerung geeignet
- Korrosionsschutz durch Verzinkung

Traversenlänge	Tiefe mm	800	1.100
1.825 mm		221052	221051
Fachlast max. 1.800 kg			
2.225 mm		221055	221053
Fachlast max. 2.200 kg			
2.700 mm		691987	691998
Fachlast max. 2.700 kg			
3.300 mm		202134	202135
Fachlast max. 3.300 kg			
3.600 mm		692006	692017
Fachlast max. 3.600 kg			



### Gitterrostböden

Zur Auflage zwischen die Traversen.

- Maschenweite 60 x 40 mm
- Palettenlast max. 500 kg
- Traglast darf die maximale Traversen-Traglast nicht überschreiten
- Weitere Maschenweiten / Belastungen auf Anfrage

Traversenlänge	Tiefe mm	800	1.100
1.825 mm		220968	220966
---			
2.225 mm		220970	220967
---			
2.700 mm		150081	150086
---			
3.300 mm		150082	150087
---			
3.600 mm		150083	150088
---			




### Giterrückwand

Zur Absicherung von Verkehrswegen oder Arbeitsbereichen hinter Einfachregalen.

- Halterung für lichten Abstand 100 mm bzw. 175 mm (für Kombination mit Durchschubsicherung für lichten Abstand 100 mm)
- Gitter mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau
- Pro Giterrückwand ist ein Befestigungs-Set erforderlich

Traversenlänge	Höhe mm	500	1.100
1.825 mm		227964	227962
---			
2.225 mm		227965	227963
---			
2.700 mm		500956	500962
---			
3.300 mm		500958	500964
---			
3.600 mm		500959	500966
---			
Befestigungsset		227966	---
Kombi-Befestigungsset*		227967	---

Befestigungsset für Kombination mit Durchschubsicherung



### Durchschubsicherung

Für freistehende Einfachregale oder für Doppelregale mit einem kleineren Abstand als 100 mm zwischen den Paletten.

- Lichten Abstand 100 mm
- Korrosionsschutz durch Verzinkung
- Pulverbeschichtung in RAL 2001 Rotorange

Traversenlänge		
1.825 mm	227950	---
2.225 mm	227951	---
2.700 mm	227952	---
3.300 mm	227953	---
3.600 mm	227954	---



### Winkelauflagen

Zur sicheren Lagerung von Behältern und Gitterboxpaletten.

- Mit Endanschlag
- Winkelauflagen mit 250 kg Traglast / Paar als Zentrierhilfe bei der Einlagerung
- Bei Punktlasten außerhalb der Traversen sind Winkelauflagen mit 1.150 kg Traglast / Paar erforderlich
- Lackierung rotororange RAL 2001
- Preise pro Paar

Traglast	Tiefe mm	800	1.100
250 kg		691852	691863
---			
1.150 kg		503899	503900
---			



### Tiefenstege / Querauflagen

Zur sicheren Unterstützung der mittleren Palettenkufen bei der Quereinlagerung von Europaletten. Nicht erforderlich für Paletten mit Kufenanordnung in Tiefenrichtung.

- Traglast 1.100 kg / Paar
- Pulverbeschichtung in RAL 2001 Rotorange
- Preise pro Stück

Tiefe		
800 mm	767557	---
1.100 mm	767615	---



### [1] Zwischenstück

Für Abstand bei Doppelregalen.

- Aus verzinktem Stahl
- 2 Stück für Höhe 2.200 - 3.800 mm, 3 Stück für Höhe 4.400 - 5.500 mm erforderlich
- Preis pro Stück

Länge 200 mm	736826	---
Länge 250 mm	227969	---

### [2] Anfahrtschutzecken

Zum Schutz der Rahmen an Eckbereichen oder Durchfahrten gem. DGUV 108-007.

- Höhe 400 mm
- Segmentbreite 175 x 175 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Preis pro Stück

	691499	---
--	--------	-----

