



Kippmulde


einfaches Rangieren bei wenig Platz durch niedrige Bauweise

Öl- und wasserdicht verschweißt, komplett mit Stapler-Einfahrtaschen und Rollensatz, Traglast 300 kg.

- Robuste Stahlblech-Konstruktion, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau
- Mit Handgriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit Vollgummibereifung, 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 235 mm

Inhalt ca. m ³	0,25	0,40
H x B x T mm	765 x 670 x 1.375	840 x 840 x 1.430
A / B / C mm	285 / 170 / 55	455 / 170 / 55
Gewicht kg	64	77
	528153	528154
	---	---

Maße Einfahrtaschen (innen)



Kippmulde und Späne-Kippmulde

bequem verfahrbar mit Rollensatz

Für eine hohe Flexibilität beim Transportieren und Entleeren von Schüttgütern, Entleerung ebenerdig oder per Stapler.

- Aus robustem Stahlblech, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange oder RAL 3000 Feuerrot
- Grundrahmen mit Stapler-Einfahrtaschen und Rollensatz
- Kipp- und Abrutschsicherung, Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Kippen per Zugseil-Entriegelung, manuelle Rückführung

Späne-Ausführung zusätzlich mit Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.


>> RAL-Farbübersicht Seite 965



Siebblech
(bei Späne-Ausführung)



Ablasshahn 1"
(bei Späne-Ausführung)



Maße Einfahrtaschen (innen)

Inhalt ca. m ³		0,40	0,55	0,70
Traglast kg		1.000	1.000	1.000
Höhe mm		1.115	1.170	1.275
Breite x Tiefe mm		1.050 x 1.220	1.200 x 1.250	1.200 x 1.345
Schüttkanten H mm		1.020	1.055	1.175
A / B / C mm		100 / 200 / 80	180 / 200 / 80	180 / 200 / 80
Gewicht kg [1] / [2]		107 / 109	120 / 122	132 / 134
[1] Kippmulde	lichtblau	531106	531110	531113
	gelborange	531107	531111	531114
	feuerrot	531108	531112	531115
	---	---	---	---
[2] Späne-Kippmulde	lichtblau	531116	531119	531122
	gelborange	531117	531120	531123
	feuerrot	531118	531121	531124
	---	---	---	---

