




Klappbodenbehälter aufeinander stapelbar

Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug, eine **Gummifederung dämpft** das ruckartige **Herunterschlagen**, die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit glatten Innenwänden, Lackierung in RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5012 Lichtblau, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau oder feuerverzinkt
- 4 Kranösen Ø 40 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Transportierbar mit Gabelhubwagen
- Bodenklappe mit Zentrierwänden für eine zielgenaue Entleerung gegen Aufpreis
- Rollen-Satz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör



Maße Einfahrbügel innen



Top-Angebot!

ab

139843

Inhalt m ³	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0
Traglast kg	1.000	1.000	1.250	1.500	1.500
H x B x T mm	845 x 1.245 x 840	1.145 x 1.245 x 840	1.145 x 1.245 x 1.040	1.145 x 1.845 x 1.040	1.445 x 1.845 x 1.040
Gewicht kg	125	144	158	203	232
A / B / C mm	415 / 185 / 75	415 / 185 / 75	415 / 185 / 75	615 / 185 / 75	615 / 185 / 75
gelborange	139843	139847	139852	139856	139860
feuerrot	139844	139848	139853	139857	139861
lichtblau	139845	139850	139854	139858	139862
resedagrün	142100	142101	142102	142103	142104
mausgrau	139846	139851	139855	139859	139863
verzinkt	139864	139865	139866	139867	139868
Direkt mitbestellen					
Zentrierwände, VE = 2 Stück	139870	139870	139872	139872	139872
Rollen-Satz, Traglast max. 1.350 kg	139869	---	---	---	---