

# Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® nie wieder unentdeckte Leckage

- **Passt in jede Auffangwanne**
- **Rundum Warnung** - akustischer und optischer Alarm bei Kontakt mit flüssigen Gefahrstoffen
- **Sichere Funktionsweise** über die gesamte Lebensdauer durch eine rote LED sichergestellt
- **Rechtzeitiger Austausch** - ein akustisches Signal macht zum Ende der Lebensdauer frühzeitig aufmerksam

235631

---



Einsatzbeispiel: in einer Auffangwanne



Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm

## Kleingebindewanne optimal auf Euro- oder Chemiepaletten kombinierbar

- Geeignet für wassergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten
- **Robust und kratzfest** - aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- **Schutz vor Korrosion** durch stabile Kunststoff-Füße mit Pulverbeschichtung

Sie haben die Wahl:

- **Für jeden Bedarf die passende Ausstattung** - wahlweise mit Lochblech oder Gitterrost



§

### Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen und geprüft. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 414, Punkt 3 und 6.



Breite x Tiefe mm	392 x 392	584 x 392	774 x 392	774 x 584	774 x 774
Höhe mm	200	200	200	200	200
Auffangvolumen Liter	20	30	40	65	90
ohne Gitterrost	235637	235639	235640	235641	235642
mit PE-Gitterrost	235643	235644	235645	235646	235647
mit Lochblech	235648	235649	235650	235651	235652