



Flachwanne

korrosionsgeschützt und robust

- Geeignet für wassergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten
- **Hoch belastbar** - mit herausnehmbaren Gitterrosten
- **Langlebig und rostfrei** - aus verzinktem Stahlblech



Flachwanne

Breite x Tiefe mm	500 x 500	1.000 x 500	2.000 x 500	2.500 x 500	1.000 x 1.000	2.000 x 1.000	2.500 x 1.000
Auffangvolumen Liter	20	40	85	100	80	160	210
Gewicht kg	28	52	100	125	83	162	201
	239008	239009	239014	239010	239011	239012	239013
	---	---	---	---	---	---	---

Auffahrrampe

Breite x Tiefe mm	450 x 1.150	950 x 1.150	1.950 x 1.150	2.450 x 1.150	1.150 x 1.150
Gewicht kg	41	69	141	175	39
	239023	239024	239025	239026	239028
	---	---	---	---	---

Wannenverbinder

Breite x Tiefe mm	52 x 470	52 x 970	52 x 1.970	52 x 2.470
	239015	239017	239018	239019
	---	---	---	---

Rand- und Kreuzklemmen

Breite x Tiefe mm	100 x 30	120 x 120
	239020	239021
	---	---

Rampenverbinder

H x L x B mm	123 x 1.150 x 90
	239022

>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 414.

§ Bestimmungen!

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässer-gefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

👁 Auf einen Blick!

Radlast 450 kg
Belastung 5.000 kg/m²
Wannenhöhe 123 mm



Auffangwanne aus PE

für großflächigen Bodenschutz

Platzsparend durch flaches Aufstellen auf dem Boden.

- Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE in schwarz
- Umlaufende Stabilisierungsrippen
- Zum Aufstellen flach auf dem Boden
- Einzelelemente miteinander kombinierbar durch Wannenverbinder
- Hervorragend geeignet zum Auslegen von großen Flächen
- Stellebene aus PE-Lochplatte

Höhe x Breite mm	150 x 1.600
Tiefe mm	800
Traglast kg	500
Auffangvolumen Liter	100
	223597
	223598

Direkt mitbestellen		
PE-Auffahrrampe	223599	223599
	---	---
Kreuzklemme	223602	223602
	---	---
Wannenverbinder	223600	223601
	---	---



>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 414.