



## **Gefahrstoffregal** für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Kleingebinden

Einfacher, schneller Aufbau durch die **schraubenlose Steckmontage**.

- 5 Lagerebenen, davon 1 geprüfte Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech 3 mm stark
- Ständerrahmen mit gesickten Tiefen-Verbindungsblechen, inkl. Stahl-Fußplatten und oberen Profilabdeckkappen
- Längsaussteifung durch Traversen für den beidseitigen Regalzugriff

### [1] Für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten

- 4 verzinkte Gitterrostböden
- Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech

### [2] Für wassergefährdende und aggressive Flüssigkeiten

- 4 Gitterrost-Böden aus verzinktem Stahl oder PE-Gitterrost
- Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech mit PE-Einlegewanne

### [1] Für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten

Breite x Tiefe mm	1.000 x 600		1.300 x 600	
Auffangvolumen Liter	1 x 30		1 x 35	
Höhe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2.000	200514	200515	200516	200517
	---	---	---	---

#### Direkt mitbestellen

zus. Gitterrostboden

200549 --- 200519 ---

### [2] Für wassergefährdende und aggressive Flüssigkeiten

Breite x Tiefe mm	1.000 x 600		1.300 x 600	
Auffangvolumen Liter	1 x 30		1 x 35	
Höhe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2.000	200526	200527	200528	200529
	---	---	---	---
	200533	200534	200535	200536
	---	---	---	---

#### Direkt mitbestellen

zus. verzinkter Gitterrostboden

200549 --- 200532 ---

zus. PE-Gitterrostboden

200537 --- 200538 ---

>> Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 272.



### Auf einen Blick!

Feldlast	max. 1.200 kg
Fachlast	max. 200 kg
Fachböden verstellbar im Raster von	25 mm
Gesamtbreite	
Grundregal	= Fachbodenbreite + 60 mm
Anbauregal	= Fachbodenbreite + 10 mm
Gesamttiefe	= Fachbodentiefe + 35 mm
Auffangvolumen Wannböden	
Breite	1.000 mm = 30 Liter
	1.300 mm = 35 Liter

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden / Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.



### Lieferumfang!

Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Böden gem. Angebot.



### Qualitätsmerkmale!

Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(44). Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234. Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001. Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt, Gütezeichen RAL-RG 614. Untere Auffangwanne in allen Regalen dicht geschweißt, mit 30/35 Liter Auffangvolumen, 75/70 mm hohem Rand und 3 mm Materialstärke.

>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 414, Punkt 1 und 6.



### Bestimmungen!

Bauweise der unteren Wann behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende, aggressive und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach gemäß spezifischem Angebot.



### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschildete Regale mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen immer gesichert werden.