

BÄRENSTARK!

Vorschriftsmäßige Gefahrstofflagerung



Umweltschrank aus Stahl mit dichtgeschweißten Einlegewannen

- Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 6011 Resedagrün
- Türen mit Lüftungsraster zur natürlichen Zwangsbelüftung, Griff-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Dichtgeschweißte, Wannensböden, Traglast 50 kg / Boden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Dichtgeschweißte Bodenwannen, gemäß § 19 WHG, mit ÜHP-Zulassung, auch zur Lagerung von WGK- oder Pflanzenschutzmitteln über 100 Liter zugelassen
- PE-Einsätze gegen Aufpreis

Top-Angebot!

ab

505284



1



2



3



4



mit natürlicher Zwangsbelüftung



Bestimmungen!

Die Schränke erfüllen die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1. Bauweise der Bodenwannen behördlich zugelassen. Einsatz für gewässergefährdende Stoffe zur Lagerung im Arbeitsraum.



Höhe mm	1.000		1.950	
Breite x Tiefe mm	[1] 500 x 500	[2] 950 x 500	[3] 500 x 500	[4] 950 x 500
Auffangvolumen Liter				
Wannenböden / Bodenwanne	1 x 20 / 1 x 30	1 x 20 / 1 x 30	3 x 20 / 1 x 30	3 x 20 / 1 x 30
	505284	505285	505286	505287
	---	---	---	---
Direkt mitbestellen				
zus. Wannenboden	505291	505292	505291	505292
	---	---	---	---
PE-Einsatz für Wannenböden	505295	505296	505295	505296
	---	---	---	---
PE-Einsatz für Bodenwannen	505300	505301	505300	505301
	---	---	---	---

>> Weitere Informationen zur Gefahrstoffzulassung finden Sie auf Seite 414, Punkt 1 und 6.