



# Chemikalien- und Giftschrank storeLAB®

## sichere Lagerung von sehr giftigen Flüssigkeiten

- Einwandiger Korpus und Flügeltüren aus Qualitäts-Stahlblech mit Pulverbeschichtung, Korpus in RAL 7035 Lichtgrau, Türen in RAL 1018 Zinkgelb
- Tür mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Lüftungsgitter in der Tür zur natürlichen Zwangsbelüftung
- Bodenwanne aus feuerverzinktem Stahlblech
- Einlegewannen aus feuerverzinktem Stahlblech, dichtgeschweißt, Auffangvolumen je 20 Liter, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Traglast 50 kg
- Abluftanschluss auf der Schrankdecke optional möglich

>> Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 414.

### § Bestimmungen!

Die Schränke erfüllen die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526 / DGUV / § 19 WHG. Sicherheitsbox nach EN 14470-1, Erdungsanschluss gemäß TRBS 2153.



verzinkte Einlegewanne

Ausführung	1-türig	2-türig	
Höhe x Tiefe mm	1.935 x 570	1.950 x 500	
Breite mm	600	950	1.200
Einlege- / Bodenwanne Liter	3 x 20 / 1 x 30	3 x 20 / 1 x 30	3 x 20 / 1 x 39
	144724	144726	144727
	---	---	---
Gewicht kg	57	74	98
Direkt mitbestellen			
zusätzliche, verzinkte Einlegewanne	144728	144729	144730
	---	---	---



# Chemikalien- und Giftschrank storeLAB®

## mit feuergeschützter Sicherheitsbox für brennbare Stoffe

- Geeignet für giftige, sehr giftige, gesundheitsschädliche, reizende und wassergefährdende Stoffe
- **Robust und schlagfest** - Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Praktische Einteilung** - mit dichtgeschweißten Wannenböden
- **Individuelle Einrichtung** dank höhenverstellbarer Wannenböden

### Sicherheitsbox:


- Nach EN 14470-1, TRGS 510, Feuerwiderstandsfähigkeit mindestens 30/60 Minuten
- Mit automatischer Türschließung, separat abschließbar
- Nutzmaße B x T x H 760 x 340 x 440 mm
- Bodenwanne mit Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035
- Auffangvolumen 11 Liter
- Zentraler Abluftanschluss beider Lagersegmente
- **Gut entlüftet** - Anschlussmöglichkeit durch Rohrstützen DN 80 im Schrankdach
- **Immer gut temperiert** - Türen mit Belüftungslöchern
- **Schutz vor unbefugtem Zugriff** - abschließbar mit Zylinderschloss

### Sie haben die Wahl:

- **Alles sofort im Blick** - wahlweise Türen mit Sichtfenster

Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 950 x 500	
Ausführung	Typ 30	Typ 60
Türen	aus Stahlblech mit Glas	aus Stahlblech mit Glas
	505242	505243
	505245	505246
	---	---

Direkt mitbestellen		
zus. Wannenböden	505247	---
Lochblechabdeckung für Bodenwanne	505249	---
PE-Einsatz für Wannenböden	505250	---
Entlüftungsaufsatz	200155	---



Brandkammer getestet Typ 30 / 60

>> Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 414.



Entlüftungsaufsatz

### § Bestimmungen!

Die Schränke erfüllen die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526 / DGUV / § 19 WHG. Sicherheitsbox nach EN 14470-1, Erdungsanschluss gemäß TRBS 2153.

### Anlieferung!

**Mehr Service - Wir machen das für Sie!**

Benötigen Sie eine Lieferung frei Verwendungsstelle? Bestellen Sie den Service direkt mit (siehe Tabelle).