



**asecos®**

## Sicherheitsschrank Profi Typ 90

### Robust und langlebig

Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche anthrazitgrau RAL 7016, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert

### Komfortabel und sicher

Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall

### Keine unbefugte Benutzung

Türen mit Profilzylinder abschließbar (schließenanlagenfähig), Schließzustandsanzeige (rot/grün)

### Einfacher Transport

Mit integriertem Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich

### Einfache Aufstellung

Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

### Be- und Entlüftung

Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung

### Ausstattung

- Fachböden mit Traglast 75 kg oder
- Lochblecheinsatz als Stellfläche, Traglast 75 kg
- Bodenauffangwanne mit 11, 20 oder 33 Liter Volumen



### + Direkt mitbestellen

Entlüftungs- und Umluftfilteraufsatz finden Sie auf Seite 447.



PE-Dokumentenbox

| Höhe x Tiefe mm             | 1.953 x 615 |        |        |
|-----------------------------|-------------|--------|--------|
| Breite mm                   | 599         | 893    | 1193   |
| Fachböden                   | 3           | 3      | 3      |
| Lochblecheinsatz            | 1           | 1      | 1      |
| Bodenauffangwanne           | 1           | 1      | 1      |
| Gewicht kg                  | 265         | 343    | 424    |
| <b>Türen</b>                |             |        |        |
| <b>RAL 1004 Goldgelb</b>    | 213150      | 213142 | 213134 |
| <b>RAL 7035 Lichtgrau</b>   | 213151      | 213143 | 213135 |
| <b>RAL 3020 Verkehrsrot</b> | 213152      | 213144 | 213137 |
| <b>RAL 5010 Enzianblau</b>  | 213153      | 213145 | 213138 |
| <b>RAL 6011 Resedagrün</b>  | 213154      | 213146 | 213139 |
| <b>RAL 9010 Reinweiß</b>    | 213156      | 213149 | 213141 |
| <b>Silber</b>               | 213155      | 213148 | 213140 |
|                             | ---         | ---    | ---    |

### Direkt mitbestellen

Dokumentenbox 213132 ---

### Für Ihre Sicherheit!

Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in anzeigefreien Mengen am Arbeitsplatz ist nur zulässig bei Nutzung eines Sicherheitsschranks Typ 90 nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Min. nach EN 14470, Teil 1. Isolierung nach DIN 4102.

### Anlieferung

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert, Lieferung hinter die erste, ebenerdig erreichbare, verschließbare Tür.

>> Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 414.