



[1] Lithium-Ionen Lagerschrank Battery Store für eine sichere Lagerung



- Besonders sicher – selbstschließende Flügeltüren
- Robust und schlagfest – Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Schutz vor unbefugter Nutzung – abschließbar mit Profilzylinderschloss und Schließzustandsanzeige
- Maximale Sicherheit durch Prüfung und Zulassung nach EN 14470-1 (Typ 90)
- Individuelle Einrichtung – höhenverstellbare Schwerlast-Gitterrostböden und Bodenwanne

Höhe x Tiefe mm (außen)	1.953 x 615				1.953 x 615			
Höhe x Tiefe mm (innen)	1.647 x 522				1.647 x 522			
Breite mm (außen)	599				1.193			
Breite mm (innen)	450				1.050			
Gewicht kg (leer)	265				424			
Bodenwannen	1	1	1	1	1	1	1	1
Gitterrostböden (Traglast 180 kg)	3	4	5	6	3	4	5	6
	222014	222015	222016	222017	222018	222019	222020	222021
	---	---	---	---	---	---	---	---



[2] Lithium-Ionen Lagerschrank Battery Store Pro mit praktischem Brandwarnsystem



- Besonders sicher – selbstschließende Doppelflügeltüren
- Höchster Brandschutz durch integrierten Rauchmelder, Temperatursensor, optische und akustische Alarmgebung und Brandunterdrückungseinheit
- Robust und schlagfest – Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Schutz vor unbefugter Nutzung – abschließbar mit Profilzylinderschloss
- Individuelle Einrichtung – höhenverstellbare Schwerlast-Gitterrostböden und Bodenwanne
- Maximale Sicherheit durch Prüfung und Zulassung nach EN 14470-1 (Typ 90)

! inklusive 2 Jahre Servicevertrag

Höhe x Breite x Tiefe mm (außen)	1.953 x 1.193 x 615			
Höhe x Breite x Tiefe mm (innen)	1.647 x 1.050 x 522			
Gewicht kg (leer)	424			
Bodenwannen	1	1	1	1
Gitterrostböden (Traglast 180 kg)	3	4	5	6
	222022	222023	222025	222026
	---	---	---	---



Warn-/Brandunterdrückungssystem: Hochwertiges 3-stufiges Warn-/Brandunterdrückungssystem im Schrankinnenraum löst im Brandfall automatisch aus.



[3] Lithium-Ionen-Ladeschrank Battery Charge mit Steckdosenleisten für die aktive Lagerung



- Besonders sicher durch selbstschließende Doppelflügeltüren
- Höchster Brandschutz durch integrierten Rauchmelder, Temperatursensor, optische und akustische Alarmgebung und Brandunterdrückungseinheit
- Vermeidung von Wärmestau durch technische Entlüftung
- Robust und schlagfest – Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Schutz vor unbefugter Nutzung – abschließbar mit Profilzylinderschloss und Schließzustandsanzeige
- Individuelle Einrichtung – höhenverstellbare Schwerlast-Gitterrostböden und Bodenwanne
- Direkte Aufladung – jede Ebene mit Steckdosenleiste
- Maximale Sicherheit durch Prüfung und Zulassung nach EN 14470-1 (Typ 90)

! inklusive 2 Jahre Servicevertrag

Höhe x Breite x Tiefe mm (außen)	2.224 x 1.193 x 615			
Höhe x Breite x Tiefe mm (innen)	1.647 x 1.050 x 522			
Gewicht kg (leer)	424			
Bodenwannen	1	1	1	1
Gitterrostböden (Traglast 180 kg)	3	4	5	6
	222027	222028	222029	222030
	---	---	---	---



Steckdosenleisten: Jede Lagerebene ist mit einer hochwertigen Steckdosenleiste inklusive Metallgehäuse und 10 Schutzkontakt-Steckdosen ausgestattet. Die Steckdosenleisten sind an der Schrankrückwand betriebsbereit montiert.