

## Dosierkanne für genaues Dosieren von Gefahrstoffen

- Dichtungen aus PTFE
- Herausnehmbare Flamm Sperre aus Edelstahlgewebe
- Ergonomische Form, sicheres Arbeiten
- Feindosierer nach allen Seiten drehbar
- Mit Belüftung und Überdruckventil



Alle Behälter dieser Seite sind zur Aufbewahrung entzündlicher Flüssigkeiten geeignet!



Ausführung	[1]	[2]	[3]
Inhalt Liter	1	2	5
Höhe x Ø mm	210 x 115	280 x 145	445 x 145
	213427	213428	213429
	---	---	---

## Transportkanister Schutz für den täglichen Bedarf an gefährlichen Flüssigkeiten

- Mit Transportzulassung gemäß GGVSEB / GGVSee / LuftVZO / ADR / RID IMDG Code / IACO-TI
- Transportkanister: UN 1A1/X1.3/250...
- Transportkanister: UN 3A1/X1.3/250...
- Schraubkappe gegen Verlust gesichert



Ausführung	[1]	[2]
Inhalt Liter	10	20
H x B x T mm	195 x 240 x 405	495 x 175 x 380
	213438	213439
	---	---
<b>Direkt mitbestellen</b>		
Feindosierer	213440	---



## Sicherheitsbehälter Typ II für präzises Befüllen von Behältern

Ausführung wie Typ I jedoch zusätzlich mit:

- Selbstschließender Befüll- und Ausgießöffnung
- Automatischem Überdruck- / Vakuumausgleich zwischen 0,2 und 0,35 bar
- Ergonomischem Handgriff und Abzug für eine präzise Steuerung der Fließgeschwindigkeit beim Befüllvorgang
- Öffnung schließt nach Loslassen des Handgriffs

Ausführung	[1]	[2]	[3]
Inhalt Liter	4	9,5	19
Höhe x Ø mm	267 x 241	305 x 298	445 x 298
	213420	213421	213422
	---	---	---



## Sicherheitsbehälter aus leichtem PE

- Robuste Konstruktion aus 4 mm starkem HDPE
- Bedienelemente und Verschlüsse aus Edelstahl mit PTFE-Dichtung
- Selbstschließende Ausgießöffnungen
- Automatischer Druckausgleich
- Wahlweise Bedienung über Hebel- oder Handgriff
- Erdungsanschluss außen verbunden mit Flamm Sperre
- Hohe Medienbeständigkeit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM – ovale Behälter / FM, UL – runde Behälter)

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Inhalt Liter	2	4	9,5	19
H x B x T / H x Ø mm	241 x 117 x 194	324 x 117 x 194	362 x 273	406 x 324
	213423	213424	213425	213426
	---	---	---	---

