



- Aus Aluminium, Holme abriebfest eloxiert
- In Standardausführung mehrfach vernietete Stufen-Holm-Verbindung, mit Polsterung mehrfach verschraubt
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Ab 4 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, gleitsicher profiliert

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Wartungsfreie Scharnierelemente
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert

Jahre
Garantie

Traglast
150 kg



- Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot



große Ablageschale aus Aluminium



Aufstieg	einseitig						beidseitig					
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Länge m	1,83	2,10	2,37	2,64	2,91	3,45	1,09	1,36	1,63	1,90	2,17	2,71
Podesthöhe m	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99	2,49	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	6,9	7,7	9,1	10,2	11,7	14,1	3,4	4,5	6,1	8,3	11,3	15,8
[1] Standard Ausführung D, A, CH, F	219729	219730	219731	219732	219734	219735	219723	219724	219725	219726	219727	219728
Ausführung NL gemäß Warengesetz	-	-	-	-	-	-	219806	219807	219808	219809	219810	219811
Gewicht kg	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4	5,8	7,3	8,8	10,3	12,2	15,8
[2] mit Polster Ausführung D, A, CH, F	219708	219709	219710	219712	219713	219714	219716	219717	219718	219719	219720	219721
Ausführung NL gemäß Warengesetz	-	-	-	-	-	-	219702	219703	219704	219705	219706	219707