

Verrijdbare klapsteiger PaxTower S-PLUS 1T in een handomdraai opgezet

- **kliklijst eenvoudig met één hand te bedienen** met een robuuste vergrendelknop
- **kantelt niet bij het samenvoegen van het opsteekframe** - gladde opsteekgeleiding van harde kunststof
- **maximale veiligheid** door leuning rondom
- **mobiel en toch stabiel** - 4 zwenkwielen met rem en uitschuifbare zijsteunen voor het waterpas stellen
- **licht en robuust** - steiger van aluminium en platform van zeefdrukplaat
- platform belastbaar tot max. 200 kg/m²

10
Jaar
Garantie



Kwaliteitskenmerken!

- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004-1



Let op!

Ballastvoorschriften in de opbouw- en gebruiksaanwijzing in acht nemen! Ballastgewicht niet meegeleverd.



Werkhoogte m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Standhoogte m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55
Steigerhoogte m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Platforms m. klep	1	1	1	2	2	3
	BA231505	BA231506	BA231507	BA231508	BA231509	BA231510
	---	---	---	---	---	---

Verrijdbare klapsteiger in een handomdraai opgezet


De ideale werkhoogte kan m.b.v. het schuifmechanisme, zonder dat het platform hoeft te worden omgebouwd met een afstand tussen de sporten van 280 mm worden aangepast.

- rondom lopende balustrade
- groot werkplatform
- totale belasting max. 200 kg/m²
- stabiele aluminium klapconstructie
- uitschuifbare zijsteun met stelschroeven ter compensatie van oneffenheden voor een hoge stabiliteit
- 4 zwenkwielen Ø 125 mm, met rem

10
Jaar
Garantie



Bij buitengebruik is ballast-
ering nodig



plaatsbesparend inklapbaar

Werkhoogte max. m	4,50	5,60
Verstelbereik platformhoogte m	1,25 - 2,46	1,81 - 3,58
Steigerhoogte in-/uitgesch m	2,31 - 3,52	2,87 - 4,64
Platform lgte x brdte m	1,95 x 0,50	2,50 x 0,60
Lgte x brdte m zo. zijsteun/uitgeschoven	2,30 x 0,80/2,30 x 1,90	2,85 x 1,20/2,85 x 2,30
Gewicht kg	92	119
	BA510967	BA510968
	---	---

Direct meebestellen

Ballastgewicht 10 kg, prijs per stuk
(12 gew. x 10 kg bij gebruik in open lucht vereist)

BA510970

