

Industrie-Stufenleiter für den professionellen Einsatz

Einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert
- Holmenden mit verschraubten, rutsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen

Einseitig

- Hoher Sicherheitsbügel mit Ablage und Eimerhaken
- Ab 6 Stufen mit 2 witterungsbeständigen Gurtbändern
- Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm

Beidseitig

- 2 witterungsbeständige Gurtbänder
- Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

10

Jahre
Garantie



Traglast
150 kg



Aufstieg	einseitig							beidseitig					
Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8	10	12	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Länge m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Podesthöhe m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13	15,6	6,7	8	9,3	10,5	14	17,5
	139762	139763	139764	139765	139766	139767	139768	139770	139771	139772	139773	139774	139775



ZARGES

Industrie-Stufenleiter mit besonders rutschsicheren Stufen

Für viele Einsatzzwecke einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Stufen und Holme aus eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen
- Stabile, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen 80 mm tief
- Holm-Enden mit rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterschuhen

Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Ab 5 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Plattform Breite x Tiefe 300 x 250 mm

Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Wartungsfreie Scharniere aus Aluminium-Druckguss



Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot



Stufen mit Kunststoffeinsätzen für rutschsicheren Stand

10

Jahre
Garantie



Traglast
150 kg

[illegible]