



Teleskopleiter platzsparend ineinanderschiebbar

Als Anlegeleitern und Kombileitern (Steh- und Anlegeleitern). Sichere Höhenverstellung auf stabilen Führungs- und Gleitbuchsen, je nach Ausführung von Stufe zu Stufe bis max. 3,5 m ausziehbar. Zusammengeschoben **einfach in jedem Kofferraum** unterzubringen.

- Erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit - mit Dreiecksholmen
- Stufen und Holme aus Aluminiumprofilen, abriebfest eloxiert
- Ermüdungsfreies Stehen auf 80 mm tiefen Stufen

[1] **Anlegeleitern**, Ausführung 11 Stufen mit Quertraverse
[2] **Kombileitern (Steh- und Anlegeleitern)** nur in komplett ausgefahrenem Zustand nutzbar

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131-6
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

! von Stufe zu Stufe ausziehbar



Holmverlängerung mit Sicherheitsfuß

NEW

10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg

TUV SUD

Verkehrsweg TRBS 2121-2

Arbeitsplatz TRBS 2121-2



Ausführung	[1] Anlegeleitern		[2] Kombileitern (Steh- und Anlegeleitern)	
Stufen	9	11	7	9
Länge max. m	2,90	3,50	2,30	3,00
Länge eingefahren m	0,76	0,87	0,73	0,79
Gewicht kg	10,2	15,2	14	19,2
	231493	231494	242402	242403
	---	---	---	---



Sprossenleiter kein Funkenschlag dank Fiberglas

Wirkt isolierend und ist unempfindlich gegen aggressive Stoffe. Als Anlege- oder Stehleitern universell einsetzbar.

- Rechteckholme und Vierkantsprossen aus glasfaserverstärktem Polyester
- Sprossen 30 mm tief, rutschfest
- Holmenden mit rutschfesten, auswechselbaren Leiterschuh

[1] **Sprossen-Anlegeleiter**

- Breite 420 mm
- Leiter mit 14 Sprossen mit Traverse für noch mehr Sicherheit

[2] **Sprossen-Stehleiter**

- Metallscharniere mit Pulverbeschichtung
- 2 hochreißfeste Perlongurte zur Spreizsicherung

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
- Entspr. DIN EN 61478, VDE 0682 Abs. 6.5 Kat. 1/30 KV


10 Jahre Garantie

Traglast 150 kg



rutschfeste Vierkantsprossen

! Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).



[1] **Sprossen-Anlegeleiter**

Sprossen	6	10	14
Länge m	1,92	2,99	4,16
Gewicht kg	5,6	8,6	12,4
	481441	481452	481463
	---	---	---

[2] **Sprossen-Stehleiter**

Sprossen	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Länge m	1,32	1,88	2,44	3,00	4,12
Gewicht kg	7,5	10,5	13,8	17,0	24,6
	139311	480846	480857	480868	480879
	---	---	---	---	---