

# VARIOfit

## Plattformwagen mit rutschsicherer und wasserfester Ladefläche

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit hochwertiger Elastik-Vollgummi-Bereifung Ø 200 mm, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

**12**  
Jahre  
Garantie



**kg**  
Traglast  
1000 kg



[3]



[1]



[2]

Ladefläche Länge x Breite mm	1.025 x 700	1.225 x 800	1.625 x 800
Traglast kg	1.000	1.000	1.000
[1]	1 Schiebebügel 504774	504775	504776
[2]	1 Stirnwand 504777	504778	504779
[3]	2 Stirnwände 504780	504781	504782

# ROLLCART

TRANSPORTSYSTEME

**kg**  
Traglast  
1200 kg

## Schwerlast-Schiebebügelwagen für die härtesten Einsätze in Lager und Produktion

- **Extern hohe Traglast** - Grundrahmen aus Stahlrohr fest verschweißt
- **Rutschsicher und wasserfest** - Ladefläche aus Siebdruckplatte
- **Verwindungssteif und geschützte Kanten** - Ladeflächenrahmen aus Winkelstahlprofilen
- **Hohe Spursicherheit** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- **Verschleißfest mit sehr geringem Rollwiderstand** - Elastik-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager



Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 700	1.200 x 800	1.600 x 800	2.000 x 800
Traglast kg	1.200	1.200	1.200	1.200
	402070	402073	402076	158028
	---	---	---	---