

Plattformwagen

sicher und komfortabel mit zentraler Fußbremse EasySTOP

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummibereifung Ø 125 mm, Lenkrollen mit Easy STOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	890 x 450	1.040 x 600
Traglast kg	200	200
Ladehöhe mm	220	220
	664077	664088
	---	---

>> Zentrale Fußbremse EasySTOP inklusive, siehe Seite 556

5
Jahre
Garantie


Made in
Europe


Traglast
200 kg


Produktion überwachungs
system gmbh





Plattformwagen

mit offener Ladefläche für unförmige Güter geeignet

Für höchste Belastungen universell einsetzbar.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit blaugrauer TPE-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	800 x 500	1.000 x 700
Traglast kg	250	400
Ladehöhe mm	190	270
Rad Ø mm	125	200
	503198	503199
	---	---

5
Jahre
Garantie


Made in
Germany



Edelstahl-Plattformwagen

optimal für Großküchen und Lebensmittelbereiche

Mit robusten Stoßbecken zum Schutz vor Anfahrtschäden.

- Schiebebügel aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm, fest angeschweißt

[1] Standard-Ausführung, Traglast 120 kg

- 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern, Naben mit Gleitlager

[2] Schwere Ausführung, Traglast 500 kg

- Mit zusätzlichen Verstärkungsunterzügen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung Ø 160 mm, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rollenlager

Ausführung	[1]		[2]
Ladefläche Länge x Breite mm	545 x 545	820 x 545	1.200 x 600
Traglast kg	120	120	500
Gesamt Länge x Breite mm	708 x 606	983 x 605	1.366 x 660
Gesamthöhe mm	1.024	1.020	1.054
	269709	269731	269742
	---	---	---


Made in
Germany



