

System-Plattformwagen VARIOfit

für unterschiedlichste Güter
der passende Wagen

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummibereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12
Jahre
Garantie



TOP-ANGEBOT

ab

202974



[2]



[1] ohne Aufbau



[3] mit 4 herausnehmbaren Wänden,
200 mm hoch

Ladefläche Länge x Breite mm	910 x 500	1.060 x 600	1.060 x 700	1.260 x 800
Traglast kg	400	500	500	500
[1] ohne Aufbau	202974	503291	202975	202976
[2] mit Schiebebügel	202977	503292	202979	202980
[3] mit Kasten	203017	503300	203018	203020
[4] Stirnwandwagen	202981	503294	202982	202983
[5] 2 Stirnwände	202991	503296	202992	202993
[6] 3 Wände	202994	503297	202995	202996
[7] 4 Wände	202997	503298	202998	202999
[8] mit 4 Bügeln	202984	503295	202985	202987
[9] 2 Gitterwände	-	503301	203013	203014
[10] 2 Holzwände	-	503299	203015	203016

>> Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 556.



Auf einen Blick!

Stirnwandhöhe 500 mm				
Ladefläche Länge x Breite mm	910 x 500	1.060 x 600	1.060 x 700	1.260 x 800
Rad Ø mm	160	200	200	200
Ladehöhe mm	255	295	295	295
Gesamthöhe mm	975	1.015	1.015	1.015

Die Ladeflächenbreite reduziert sich um 20 mm je Längswand und um 30 mm je Stirnwand.