fetra Transportgeräte

ESD-Wagen

komplett elektrisch leitfähige Ausführung

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- **Einfach zu bewegen** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Electro**S**tatic **D**ischarge

Ausführung	[1] Schiebebügelwagen				[2] Tischwagen mit waagerechtem Bügel				[3] Tischwagen mit hohem Bügel	
Ladefläche Länge x Breite mm	**850 x 500**	**1.000 x 600**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**850 x 500**	**1.000 x 600**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**850 x 500**	**1.000 x 600**
Traglast kg	500	600	600	600	500	600	600	600	300	300
	118640	118641	118642	118643	118905	118906	118908	118909	118913	118914
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

fetra Transportgeräte

ESD-Etagenwagen

für den täglichen Einsatz in Industriebereichen

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- **Einfach zu bewegen** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Electro**S**tatic **D**ischarge

Ausführung	[1]		[2]							
Höhe mm	**1.111**	**1.152**	**1.511**	**1.552**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
Ladeflächen Länge x Breite mm	**850 x 500**	**1.000 x 600**	**850 x 500**	**1.000 x 600**	**1.000 x 600**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 600**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**
Etagen	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5
Traglast kg	500	600	500	600	600	600	600	600	600	600
	118924	118925	118926	118927	118928	118930	118931	118932	118933	118934
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

fetra Transportgeräte

ESD-Materialständer

zum bequemen Bereitstellen von Material

- **Robust und schlagfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Rundum gesichert** - Ladefläche mit Abrollrand
- **Besonders wendig** durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager

Sie haben die Wahl:

- **Für sitzende und stehende Tätigkeiten** - wahlweise mit neigbarer Etage

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Electro**S**tatic **D**ischarge

Höhenverstellbereich mm	720 - 995	500 - 775	755 - 1.105
Traglast kg	150	150	150
	158739	222033	222034
	---	---	---