

Etagenwagen optimal für Pakete und Kisten

Mit Drahtgitterwänden in unterschiedlichen Ausführungen,
Längswände einhängbar.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor Oberfläche, in der Höhe im Abstand von 120 mm verstellbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermo-plastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Auf einen Blick!

Traglast pro Einlegeboden	80 kg
Gesamthöhen	1.220 / 1.820 mm
Wandhöhen	926 / 1.525 mm

12
Jahre
Garantie



kg
Traglast
500 kg



Ausführung	3 Wände, 1 Boden		2 Wände, 3 Böden		4 Wände, 1 Boden		3 Wände, 3 Böden	
Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 700	1.200 x 800	1.000 x 700	1.200 x 800	1.000 x 700	1.200 x 800	1.000 x 700	1.200 x 800
Außenmaße Länge x Breite mm	1.190 x 725	1.390 x 825	1.185 x 715	1.385 x 820	1.190 x 740	1.390 x 840	1.190 x 725	1.390 x 825
	203217	203218	203219	203220	203221	203222	203224	203225



Ausführung	3 Wände, 1 Boden		3 Wände, 2 Böden		2 Wände, 4 Böden		3 Wände, 5 Böden	
Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 700	1.200 x 800	1.000 x 700	1.200 x 800	1.000 x 700	1.200 x 800	1.000 x 700	1.200 x 800
Außenmaße Länge x Breite mm	1.190 x 725	1.390 x 825	1.190 x 725	1.350 x 825	1.185 x 715	1.385 x 820	1.190 x 725	1.390 x 825
	203226	203227	203228	203229	203230	203231	203232	203233

+ Direkt mitbestellen!



Fachböden je Stück
Länge x Breite 1.000 x 700 mm
203235
Länge x Breite 1.200 x 800 mm
203236



Längswand je Stück
Höhe x Länge 925 x 1.000 mm
203237
Höhe x Länge 1.525 x 1.000 mm
203239
Höhe x Länge 925 x 1.200 mm
203238
Höhe x Länge 1.525 x 1.200 mm
203240



Räder mit Luftbereifung
• Traglast bis 390 kg
• Ø 230 mm
• Aufpreis zur Grundausstattung
203082

>> Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 556.