

## Etagenwagen mit höhenverstellbaren und neigbaren Etagen für Euronorm- Behälter

Mit offenem Rahmen oder mit Einlegeböden, mit oder ohne Kunststoffkästen. Etagenrahmen im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, bei schrägem Einbau Neigung stufenlos bis 20°.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche, 10 mm überstehender Abrutschwinkel, Traglast pro Einlegeboden 60 kg, Ladehöhen 200 mm/variabel
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager
- Kästen aus Polyethylen, B x T x H 600 x 400 x 170 mm

**5**  
Jahre  
Garantie

  
Made in  
Germany

  
Traglast  
200 kg



Ausführung	mit offenem Rahmen		mit Böden	
Ladefläche Länge x Breite mm	410 x 610	810 x 610	410 x 610	810 x 610
Traglast kg	200	200	200	200
Gesamthöhe mm	1.350	1.350	1.350	1.350
Gesamt Breite x Tiefe mm	470 x 620	870 x 620	470 x 620	870 x 620
ohne Kästen	402063	402066	402068	402069
	---	---	---	---
mit 3 / 6 Kästen	402064	402067	-	-
	---	---	-	-

## VARIOfit

## Beistellwagen mit neigbaren Etagen für Euronorm-Behälter

Mit offenem Rahmen oder mit Einlegeböden, mit oder ohne Kunststoffkästen. Feste oder nach beiden Seiten bis 30° neigbare Etagen, Arretierung durch Federriegel.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche, mit 10 mm überstehendem Abrutschwinkel, Traglast pro Einlegeboden 50 kg, Ladehöhen 230 / 680 / 1175 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø125 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Easy STOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager
- Kästen aus Polyethylen, B x T x H 600 x 400 x 220 mm

**12**  
Jahre  
Garantie

  
Made in  
Europe

  
Traglast  
200 kg

  
TUV  
SUD  
Produktüberwacht  
Sicherheit geprüft

  
Easy  
STOP



Ausführung	mit offenem Rahmen		mit Böden	
	fest	neigbar	fest	neigbar
Traglast kg	200	200	200	200
Gesamthöhe mm	1.185	1.185	1.185	1.185
Gesamt Breite x Tiefe mm	815 x 455	815 x 455	815 x 455	815 x 455
ohne Kästen	203164	203166	203167	203168
	---	---	---	---
mit 3 Kästen	203169	203170	-	-
	---	---	-	-

**!** mit festen oder neigbaren Etagen

>> Zentrale Fußbremse Easy STOP inklusive, siehe Seite 556