

VARIOfit

Etagenwagen mit universellen Holzböden

Mit Einlegeböden aus Holz, in der Höhe im Raster von 120 mm und in der Neigung bis ca. 15° verstellbar, Traglast 80 kg / Boden.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden mit MDF-Platte, im Winkel-Stahlrahmen eingelegt, 15 mm hoher Rand an den Längsseiten
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12
Jahre
Garantie

kg
Traglast
400 kg



+

Direkt mitbestellen

Räder mit Luftbereifung

Nur für Ladefläche
Länge x Breite 1.570 x 637 mm.

- Traglast bis 390 kg
- Ø 230 mm
- Aufpreis zur Grundausstattung, inkl. 2 Radfeststellern



203082



praktische Entnahme dank neigbarer Böden



Ladefläche Länge x Breite mm	1.355 x 550			1.650 x 650		
Traglast kg	250			400		
Außenmaße Länge x Breite mm	1.510 x 550			1.805 x 650		
Rad Ø mm	160			200		
Anzahl der Böden inkl. Bodenplatte	2	3	4	2	3	4
Gesamthöhe	1.235	1.535	1.815	1.275	1.575	1.855
	400751	400752	400753	400754	400755	400757
	---	---	---	---	---	---

Direkt mitbestellen						
zusätzlicher Einhängboden	400758	---	---	400759	---	---

VARIOfit

Etagenwagen mit robusten Drahtgitterböden

Wie oben beschrieben, jedoch mit Drahtgitterböden, Traglast 50 kg / Boden.

- Drahtgitterböden mit Maschenweite 50 x 50 mm, im Winkelstahlrahmen eingelegt

12
Jahre
Garantie

kg
Traglast
400 kg



Ladefläche Länge x Breite mm	1.355 x 550			1.650 x 650		
Traglast kg	250			400		
Außenmaße Länge x Breite mm	1.510 x 550			1.805 x 650		
Rad Ø mm	160			200		
Anzahl der Böden inkl. Bodenplatte	2	3	4	2	3	4
Gesamthöhe	1.235	1.535	1.815	1.275	1.575	1.855
	526714	526715	526716	526717	526718	526719
	---	---	---	---	---	---

Direkt mitbestellen						
zusätzlicher Einhängboden	526720	---	---	526722	---	---