

## Verzinkter Etagenwagen dauerhaft vor Korrosion

Wie auf Seite 580 beschrieben, zusätzlich komplett verzinkt.


• Drahtgitterböden mit Maschenweite 50 x 50 mm,

















Ladefläche Länge x Breite mm	1.355 x 550					
Traglast kg	250			400		
Außenmaße Länge x Breite mm	1.510 x 550			1.805 x 650		
Rad Ø mm	160			200		
Anzahl der Böden inkl. Bodenplatte	2	3	4	2	3	4
Gesamthöhe	1.235	1.535	1.815	1.275	1.575	1.855
	526723	526724	526725	526726	526727	526728
Direkt mitbestellen						
zusätzlicher Einhängeboden	526729			526730		

## ROLLCART

## Etagenwagen spart Zeit beim Kommissionieren von verschieden großen Artikeln

Die drei oberen Böden können mit einem Handgriff mittig gefaltet und hochgeklappt werden und müssen beim Kommissionieren größerer Artikel nicht herausgenommen, zwischengelagert und wieder eingesetzt werden. Wagen wahlweise offen oder mit dreiseitigem Drahtgitter.

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 4 Böden aus MDF-Platte mit Buche-Dekor-Oberfläche, Traglast 50 kg / Boden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager



mit klappbaren Böden



beide Ausführungen mit praktischen Klappböden

Ausführung	[1]		[2]	
Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 740	1.200 x 740	1.000 x 740	1.200 x 740
Außenmaße Länge x Breite mm	1.200 x 800	1.400 x 800	1.200 x 800	1.400 x 800
Gesamthöhe	1.880	1.880	1.880	1.880
	526733	526734	526735	526736