

# VARIOfit

## Kastenwagen sicherer Transport durch vier Wände

Mit Drahtgitter- oder Holzwänden, oben offen oder mit Deckel, Nutzhöhe 800 mm.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladeflächen, Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche oder Wände und Deckel aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm
- Deckel 2-fach klappbar, mit Ringösen für Vorhängeschloss.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

**12**  
Jahre  
Garantie

Made in  
Europe

Traglast  
500 kg

TUV  
SÜD  
Produktion überwacht  
Sicherheit geprüft

Easy  
STOP



Traglast kg	500	
Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 650	1.200 x 750
Ausführung	oben offen	
[1]	Drahtwände	203247 203248
[2]	Holzwände	203249 203250
Traglast kg	500	
Ladefläche Länge x Breite mm	970 x 670	1.170 x 750
Ausführung	mit Deckel	
[3]	Drahtwände	203251 203252
[4]	Holzwände	203253 203254

**+** Direkt mitbestellen!

### Räder mit Luftbereifung

- Traglast bis 390 kg
- Ø 230 mm
- Aufpreis zur Grundausstattung

203082 ---



# VARIOfit

## Vollblechkastenwagen regendicht für den Außenbereich

Mit einteiligem, klappbarem Deckel.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, Wände aus gesicktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt
- Deckel mit 2 Gasdruckfedern zum einfachen Öffnen und Schließen, Ringösen für Vorhängeschlösser
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

**12**  
Jahre  
Garantie

Made in  
Europe

Traglast  
500 kg

TUV  
SÜD  
Produktion überwacht  
Sicherheit geprüft

Easy  
STOP



Traglast kg	500	
H x L x B mm	1.115 x 1.165 x 730	1.115 x 1.365 x 830
	203258	203259