

# BÄRENSTARK!

## Traglast bis 500 kg

### Rollbehälter

sperrige Produkte  
kraftschonend bewegen

- **Robuste und stabile** Rohrkonstruktion Ø 22 mm, galvanisch verzinkt
- 4 senkrechte Rundeisen und 4 waagerechte Flacheisen 15 x 3 mm
- **Hohe Traglast** dank HDPE-Ladefläche, 2 Metallschienen als Rahmenverstärkung
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse

Sie haben die Wahl:

• **Zwei- oder dreiseitiger Schutz** -

Ausführungen [1] + [2] mit 2 Seitenwänden oder  
Ausführungen [3] + [4] mit 2 Seitenwänden und  
1 Rückwand

[1] Nutzhöhe 1.460 mm	102986	---
[2] Nutzhöhe 1.650 mm	220034	---
[3] Nutzhöhe 1.460 mm	102987	---
[4] Nutzhöhe 1.650 mm	220044	---



Made in  
Europe



Traglast  
500 kg

### Top-Angebot!

ab

---

**102986**



Auf einen Blick!

Ladefläche Länge x Breite  
Traglast

724 x 815 mm  
500 kg

>> Zubehör finden Sie auf Seite 588.