

Paletten-Hubwagen ideal zum Wenden auf engem Raum

Robuste Konstruktion mit aus einem Stück gepressten Gabeln für verwindungsfreie Stabilität. Für viele Einsatzbereiche wahlweise mit Nylon-, Vollgummi- oder Polyurethan-Bereifung.

- Ergonomischer Deichselgriff mit den Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Hydraulik mit gehärteten, geschliffenen und hartverchromten Kolben
- Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange



Auf einen Blick!

Hubhöhe	205 mm
abgesenkte Höhe	85 mm
Gabelzinkenbreite	160 mm
Tragbreite	540 mm
Lenkräder Ø x Breite	200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite	einfach 85 x 98 mm
	Tandem 82 x 77 mm
Lenkeinschlag	240°
Gesamtlänge =	Gabellänge + 355 mm



Gut zu wissen!

Nylon:

- Für glatte, ebene Böden
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Hohe chemische Beständigkeit

Vollgummi:

- Für glatte und raue Böden
- Geräuscharmer Lauf
- Die Kombination Vollgummi-Lenckrolle mit Nylon-Gabelrollen wird am meisten verkauft

Polyurethan:

- Für empfindliche Böden
- Abriebfest, hinterlässt keine Spuren
- Stoßdämpfend, sehr leiser und ruhiger Lauf



Direkt mitbestellen!


Hubwagen-Stopper

- Aus PP
- Mit Anti-Rutsch-Matten und Tragegriff

149500



Qualitätshydraulik mit gehärteten, geschliffenen und hartverchromten Kolben



ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken



Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequeme Einfahrt in quer aufzunehmende Paletten

Gabellänge mm		800		1.150	
Gabelrollen		einfach	Tandem	einfach	Tandem
Lenkräder	Nylon	400931	400932	510889	510903
Gabelrollen	Nylon	---	---	---	---
Lenkräder	Vollgummi	400933	400934	510914	510925
Gabelrollen	Nylon	---	---	---	---
Lenkräder	Vollgummi	400935	400936	400937	400939
Gabelrollen	Polyurethan	---	---	---	---
Lenkräder	Polyurethan	400940	400941	400942	400943
Gabelrollen	Polyurethan	---	---	---	---

Top-Angebot!

ab

510925