

Paletten-Hubwagen große Warenmengen und schwere Paletten bequem bewegen

Die stabile Bauweise und hochwertige Hydraulik gewährleisten eine **lange Lebensdauer** und bequemes Handling.

Rahmen

- Aus Qualitätsstahl mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Gabeln aus einem Stück für verwindungsfreie Stabilität gepresst
- Zugstange aus kräftigem Rechteckprofil mit zusätzlicher Verstärkung an der Halterung zur Hydraulik

Deichsel

- Gefedert, automatische Rückkehr in die senkrechte Stellung beim Loslassen
- Ergonomischer Deichselgriff mit leicht bedienbarem Hebel für die Funktionen Heben-Fahren-Senken

Qualitäts-Hydraulik

- Geringe Pumpkraft durch optimierte Pumpkraftgeometrie
- Hydraulik außen verzinkt, einzeln auf Funktion geprüft, Messingventil zur höheren Korrosionsbeständigkeit
- Hydrauliköl für einen Temperaturbereich von -35° bis +85° C, auch für Kühllhäuser geeignet
- Stufenlos regulierbare Senkgeschwindigkeit für ein fein dosiertes Absetzen
- Speziell entwickelte Dichtungen für einen überdurchschnittlichen Druck bis 800 bar
- Kolben gehärtet, verchromt und poliert
- Überlastventil zum Schutz vor Überladung



Top-Angebot!

ab

240194



>> Hubwagenstopper finden Sie auf Seite 603.



Auf einen Blick!

Hubhöhe	205 mm
Abgesenkte Höhe	85 mm
Gabelzinken Breite	160 mm
Tragbreite	540 mm
Lenkräder Ø x B	200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x B einfach	82 x 100 mm
Tandem	82 x 70 mm
Lenkeinschlag	180°
Gesamtlänge =	Gabellänge + 355 mm



ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken



Tandem-Gabelrollen zur Verringerung des Rollwiderstandes auf unebenen Böden und bei schweren Lasten



Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequeme Einfahrt in quer aufzunehmende Paletten



Gut zu wissen!

Nylon:

- Für glatte, ebene Böden
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Hohe chemische Beständigkeit

Vollgummi:

- Für glatte und rauhe Böden
- Geräuscharmer Lauf
- Die Kombination Vollgummi-Lenckrolle mit Nylon-Gabelrollen wird am meisten verkauft

Polyurethan:

- Für empfindliche Böden
- Abriebfest, hinterlässt keine Spuren
- Stoßdämpfend, sehr leiser und ruhiger Lauf

Gabellänge mm		800		910		1.000		1.150	
Gabelrollen		einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem
Lenkräder	Nylon	240194	240208	950804	950815	240219	240241	240252	240263
Gabelrollen	Nylon	---	---	---	---	---	---	---	---
Lenkräder	Vollgummi	240274	240285	950826	950837	240296	240966	240988	240999
Gabelrollen	Nylon	---	---	---	---	---	---	---	---
Lenkräder	Vollgummi	241007	241018	950848	950859	242316	242327	242338	242349
Gabelrollen	Polyurethan	---	---	---	---	---	---	---	---
Lenkräder	Polyurethan	242371	242382	950881	950892	242393	242407	242418	242429
Gabelrollen	Polyurethan	---	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen									
Fahr- und Feststellbremse		für Vollgummi		242451		---			
		für Polyurethan		100554		---			