

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

BT Lifter Silent Hubwagen zuverlässige Sicherheit mit enormer Tragkraft

Speziell entwickelt, um die Lärmentwicklung bei der Anwendung auf ein Minimum zu reduzieren. Ideal für Anlieferungen in Büro- und Verwaltungsgebäuden oder für Transporte während des Kundenverkehrs in Supermärkten und Einkaufszentren. In einem durchschnittlichen Arbeitseinsatz liegt die Geräuschentwicklung mit max. 60 dB etwa bei **Zimmerlautstärke**.

- Gabel mit geräuschabsorbierendem Material und Gummipuffern
- Lenkrollen aus Vollgummi, Tandem-Gabelrollen aus Powerthan

| | | | |
|----------------|-----------|------------|--------|
| Traglast kg | 2.300 | | |
| Gabellänge mm | 1.150 | | |
| Gesamtlänge mm | 1.515 | | |
| Hubfunktion | Standard | Quick-Lift | |
| Gabelrollen | Tandem | Tandem | |
| Lenkräder | Vollgummi | 524021 | 524022 |
| Gabelrollen | Powerthan | --- | --- |



Auf einen Blick!

| | |
|------------------------|-------------|
| Hubhöhe | 200 mm |
| abgesenkte Höhe | 85 mm |
| Gabelzinkenbreite | 156 mm |
| Tragbreite | 520 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | 175 x 60 mm |
| Gabelrollen Ø x Breite | 85 x 75 mm |
| Lenkeinschlag | 180° |



Nach dem unabhängigen Lärmreduzierungsprogramm PEAK zertifiziert



HanseLifter®

Paletten-Hubwagen Schnell-Hub dank Speed-Lift

Palette bis 150 kg Last mit nur zwei Pumphyben anheben. Bei höherer Last automatische Umschaltung auf Standard-Hub.

Rahmen

- Verwindungssteife, extra stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5012 Lichtblau
- Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequemes Einfahren in quer aufzunehmende Paletten

Deichsel

- Verstärkte Ausführung
- Ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Stufenlos und fein regulierbare Senkgeschwindigkeit durch Handhebel

Spezial-Hydraulik

- Schnell-Hub durch Speed-Lift-Hydraulikpumpe mit Überdruckventil gegen Überlastungen
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

Auf einen Blick!

| | |
|----------------------|-------------|
| Hubhöhe | 200 mm |
| abgesenkte Höhe | 85 mm |
| Gabelzinkenbreite | 160 mm |
| Tragbreite | 520 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | 200 x 50 mm |
| Gabelrollen einfach | 94 x 80 mm |
| Tandem | 80 x 70 mm |
| Lenkeinschlag | 205° |



| | | | |
|----------------|-------------|--------|--------|
| Traglast kg | 2.500 | | |
| Gabellänge mm | 1.150 | | |
| Gesamtlänge mm | 1.535 | | |
| Gabelrollen | einfach | Tandem | |
| Lenkräder | Nylon | 524025 | 524026 |
| Gabelrollen | Nylon | --- | --- |
| Lenkräder | Vollgummi | 524027 | 524028 |
| Gabelrollen | Nylon | --- | --- |
| Lenkräder | Vollgummi | 524029 | 524030 |
| Gabelrollen | Polyurethan | --- | --- |
| Lenkräder | Polyurethan | 524031 | 524032 |
| Gabelrollen | Polyurethan | --- | --- |



HanseLifter®

4-Wege-Paletten-Hubwagen Seitenmanöver problemlos ausführen

Mit gegeneinander angeordneten Gabelrollen auch seitlich verfahrbar. Zur problemlosen **Ausführung von Seitenmanövern** ausgeführt und platzsparenden Warenlagerung. Umschalten der Gabelrollen über die Wahl der Hubhöhe. Traglast bei Seitwärtsfahrt 1.500 kg.

Rahmen

- Verwindungssteife, extra stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5012 Lichtblau
- Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequemes Einfahren in quer aufzunehmende Paletten

Deichsel

- Verstärkte Ausführung
- Ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Stufenlos und fein regulierbare Senkgeschwindigkeit durch Handhebel

Hydraulik

- Hydraulikpumpe mit Überdruckventil gegen Überlastungen
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

Auf einen Blick!

| | |
|----------------------|-------------|
| Hubhöhe | 200 mm |
| abgesenkte Höhe | 85 mm |
| Gabelzinkenbreite | 160 mm |
| Tragbreite | 545 mm |
| Lenkräder Ø x Breite | 200 x 50 mm |
| Gabelrollen einfach | 94 x 80 mm |
| Lenkeinschlag | 205° |



| | | |
|----------------|-------------|--------|
| Traglast kg | 2.500* | |
| Gabellänge mm | 1.150 | |
| Gesamtlänge mm | 1.535 | |
| Gabelrollen | einfach | |
| Lenkräder | Nylon | 524033 |
| Gabelrollen | Polyurethan | --- |
| Lenkräder | Vollgummi | 524036 |
| Gabelrollen | Polyurethan | --- |
| Lenkräder | Polyurethan | 524037 |
| Gabelrollen | Polyurethan | --- |

* Traglast bei Seitwärtsfahrt 1.500 kg

