# Elektro-Handhubwagen

## optimal geeignet für unebene Böden und Steigungen

Traglast **1200 kg**

**Deichsel**

- Mit beidseitigem Fahrschalter und Schalter für elektrisches Heben

**Funktionen**

- Curtis-Fahrsteuerung für einfache Wartung
- Kontrolliertes Absenken durch Handhebel
- Besonders sicher durch großen Not-Ausschalter

**Motor**

- Eine Batterieladung reicht für 3 Stunden Fahrzeit
- Sehr geringe Ladezeit
- Inklusive externem Ladegerät, geeignet zur Wandmontage

**Top-Angebot!**

nur

---

**219030**

219030 ---

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Hubhöhen | 80-115 mm |
| Gabellänge | 1.150 mm |
| Gesamtlänge | 1.540 mm |
| Gabelzinkenbreite | 150 mm |
| Gesamtbreite | 560 mm |
| Wenderadius | 1.390 mm |
| Fahrmotor DC | 0,65 kW |
| HubmotorDC | 0,5 kW |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 4,0 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 3,8 km/h |
| Steigvermögen ohne Last | 10 % |
| Steigvermögen mit Last | 4 % |
| Batterieausrüstung | 24 V / 20 Ah |
| Ladegerät | inklusive |
| Antriebsrad Ø x B | 210 x 70 mm |
| Gabelrollen Ø x B | 80 x 60 mm |

# Elektro-Palettenhubwagen

## top Preis-/Leistungsverhältnis

Traglast **1200 kg**

- **Besonders ergonomisch und entlastend** durch die kombinierten Vorzüge von Hand- und Elektrohubwagen
- **Kompakte Abmessungen und geringes Eigengewicht** - äußerst wendig
- **Hohe Einsatzzeiten** - Lithium-Ionen-Akku
- **Einfaches Fahren** auch über größere Distanzen dank des akkubetriebenen Motors
- **Sicheres Arbeiten** dank Not-Ausschalter und elektromagnetischer Bremse
- **Leichtes manuelles anheben von Lasten** durch Hochleistungs-Hydraulikpumpe
- **Mobil** durch ein Antriebsrad und Gabelrollen aus Polyurethan

225562 ---

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| Hubhöhe | 85-115 mm |
| Gabellänge | 1.150 mm |
| Gesamtlänge | 1.650 mm |
| Gabelzinkenbreite | 160 mm |
| Gesamtbreite | 550 mm |
| Wenderadius | 1.353 mm |
| Fahrmotor DC | 1 kW |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 5 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 3,5 km/h |
| Steigvermögen mit Last | 5 % |
| Batterieausrüstung | 48 V / 10 Ah |
| Ladegerät | inklusive |
| Antriebsrad Ø x B | 140 x 55 mm |
| Gabelrollen Ø x B | 80 x 70 mm |