




## Lifter kommissionieren auf engstem Raum

- Unterfahren von Paletten, Schränken und Regalen ist gewährleistet
- Manueller Hub durch Kurbeldrehen
- Robust und stabil - Stahlkonstruktion mit Plattform aus PVC
- Mobil einsetzbar - Räder aus Polyurethan, Lenkräder mit Feststellern

**Auf einen Blick!**

Plattform Breite	600 mm
Hubhöhe (max.)	1.500 mm
Hubhöhe (min.)	135 mm
Gesamtlänge	840 mm
Gesamtbreite	600 mm
Wenderadius	800 mm

**+ Direkt mitbestellen!**

	<b>Ablagebock</b>	149154	---
	<b>Rollengabel</b>	149156	---
	<b>Rollendorn</b>	149155	---



<b>Höhe mm</b>	<b>1.830</b>	<b>1.930</b>
Traglast kg	100	200
Länge mm	470	500
Gewicht kg	48	62
	149145	149146
	---	---

## Elektrolifter besonders wendig

- **Robust und kratzfest** - Fahrwerk, Hubschlitten und Mastprofile aus hochwertigem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Plattform aus kratzfestem Kunststoff
- **Störungsfreie Nutzung** dank wartungsfreier Batterien, vollautomatischem, integrierten Ladegerät und automatischem Überlastungsschutz

**Auf einen Blick!**

Plattform Breite x Tiefe	600 x 470 mm
abgesenkte Höhe	130 mm
Gesamtbreite	600 mm
Gesamtlänge	870 mm
Batterie	24 V / 12 Ah
Ladegerät	24 V / 1,5 A
Lenkräder	Ø 125 mm
Gabelrollen	Ø 75 mm

**!** gemäß der europäischen Sicherheitsnorm EN 1757

**Top-Angebot!**

ab

---

**507456**



<b>Traglast kg</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
<b>Hubhöhe mm</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>
Bauhöhe mm	1.990	1.790
Gewicht kg	68	65
	507456	507457
	---	---