

Elektrohydraulischer Stapler mit feinfühligster Reguliermöglichkeit zum Senken der Last

- Sicher arbeiten durch automatische Endhub-Höhenbegrenzung und Überlast-Sicherheitsventil
- Immer richtig geladen - Ladegerät mit automatischer Ladeabschaltung für 230 V Netzanschluss
- Für robusten Einsatz geeignet - Spezialbatterie mit verstärkten Gitterplatten, zyklen- und rüttelfest
- Deichselgesteuerte Spurstangen-Achsschenkelenkung
- Handhebel für die Funktionen Heben und Senken
- Robust und stabil - Stahlkonstruktion
- Hydraulik-Kompakteinheit mit Gleichstrommotor
- Leicht verfahrbar - Lenkräder aus Polyurethan, 1 Lenk- rad mit Feststellbremse und Gabelrollen aus Polyamid



Auf einen Blick!

Abgesenkte Höhe	90 mm
Gabellänge	1.150 mm
Gesamtlänge	1.750 mm
Lastschwerpunkt	600 mm
Gabelzinken Breite	160 mm
Tragbreite	560 mm
Gesamtbreite	800 mm
Arbeitsgangbreite	1.980 mm
Wenderadius	1.480 mm
Hubmotor	1,2 kW
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	10 / 18 cm/s
Batterie	12 / 75 V/Ah
Ladegerät	12 / 15 V/A
Lenkräder Ø x Breite	200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite	82 x 98 mm



Traglast kg	1.000			
Hubhöhe mm	1.500	2.350	2.900	3.500
Bauhöhe mm	1.970	1.650	1.980	2.250
Mastausführung	Einfach	Teleskop	Teleskop	Teleskop
Gerätehöhe ausgefahren mm	1.970	2.730	3.380	3.900
Gewicht mit Batterie und Ladegerät kg	290	335	345	360
Preise inkl.	951068	951079	951104	951115
Batterie und Ladegerät	---	---	---	---

Elektrohydraulischer Stapler der Einsteiger



- Ideal geeignet für kurze Einsatzzeiten - mit Semi-traktionsbatterien 2x12V / 100 Ah

142238



Auf einen Blick!

Hubhöhe	3.000 mm
Gerätehöhe ausgefahren	3.470 mm
abgesenkte Höhe	85 mm
Gabellänge	1.150 mm
Gesamtlänge	1.790 mm
Lastschwerpunkt	600 mm
Gabelzinken Breite	160 mm
Tragbreite	570 mm
Gesamtbreite	795 mm
Wenderadius	1.336 mm
Fahrmotor	0,75 kW
Hubmotor	2,2 kW
Fahrtgeschwindigkeit mit Last	4 km/h
Hubgeschwindigkeit mit Last	10 cm/s
Steigvermögen mit Last	3 %
Antriebsrad Ø x Breite	210 x 70 mm
Stützräder Ø x Breite	150 x 58 mm
Gabelrollen Ø x Breite	80 x 70 mm



Top-Angebot!

nur

142238