Elektrohydraulischer Stapler

ideal für den Einsatz im innerbetrieblichen Warenverkehr

Leistungsstark in Standard- oder Profi-Ausführung, Hubhöhe bis 3,5 m

- Fahrgestell aus verwindungssteifer Schweißkonstruktion
- Hubmast aus kaltgezogenen Spezial-Stahlprofilen
- Teleskopmast und Gabelträger mit wartungsfreien, dauergeschmierten Rollen
- Hebelventil für feinfühliges Heben und Senken
- Elektronische Curtis-Impulssteuerung für stromsparendes, feinfühliges, stufenloses Anfahren und Abbremsen, Betätigung durch Flügelschalter im Steuerkopf, ein- und abschaltbar durch Schlüsselschloss
- Totmannschaltung und Automatik-Stop beim Niederdrücken, Hochstellen oder Loslassen der Deichsel
- Gefederter Mittelfahrantrieb mit Gleichstrom-Fahrmotor für optimale Bodenhaftung
- Antriebsrad mit Polyurethan-Bandage, Seiten-Stützrollen und Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan, leichtlaufend auf Kugellagern
- Lackierung in RAL 2002 Blutorange, RAL 9005 Tiefschwarzm Sonderanfertigungen auf Anfrage

Elektrik

- Hydraulik-Kompakteinheit 24 V /2,2 KW
- Hubkolben hartverchromt und poliert
- Batterie zyklen- und rüttelfest, je nach Modell in Traktions- oder Panzerplatten-Ausführung bis 210 Ah, Batterie-Entladeanzeige serienmäßig
- Ladegerät für 230 V Netzanschluss, mit automatischer Ladeabschaltung

Standard-Ausführung

Für den leichten und normalen Einsatz, ca. 1 - 4 Stunden täglich.

Profi-Ausführung

Für einen Tageseinsatz von 6 - 8 Stunden.

Made in Europe

CE

Auf einen Blick!

Ausführung	Standard	Profi
abgesenkte Höhe	90 mm	90 mm
Gabellänge	1.150 mm	1.150 mm
Gesamtlänge	1.825 mm	1.970 mm
Lastschwerpunkt	600 mm	600 mm
Gabelzinken Breite	150 mm	160 mm
Tragbreite	560 mm	560 mm
Gesamtbreite	850 mm	850 mm
Arbeitsgangbreite	2.075 mm	2.230 mm
Wenderadius	1.460 mm	1.610 mm
Fahrmotor	0,5 kW	1,2 kW
Hubmotor	2,2 kW	2,2 kW
Fahrgeschwindigkeit ohne / mit Last	6 / 5 km/h	6 / 5 km/h
Hubgeschwindigkeit ohne / mit Last	14 / 10 cm/s	14 / 10 cm/s
Steigvermögen	10 / 5 %	10 / 5 %
Antriebsrad Ø x Breite	250 x 100 mm	250 x 100 mm
Stützräder Ø x Breite	125 x 50 mm	125 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite	82 x 70 mm	82 x 70 mm

Top-Angebot!

ab

969052

Ausführung	**Standard**				**Profi**						
Traglast kg	**1.000**				**1.200**			**1.600**			
Hubhöhe mm	1.600	2.500	2.900	3.500	1.600	2.500	4.500	1.600	2.500	2.900	3.500
Bauhöhe mm	1.970	1.780	1.980	2.250	1.970	1.765	2.100	1.970	1.765	1.965	2.265
Mastausführung	Einfach	Teleskop	Teleskop	Teleskop	Einfach	Teleskop	Triplex	Einfach	Teleskop	Teleskop	Teleskop
Gerätehöhe ausgefahren mm	1.970	2.990	3.410	3.900	1.970	2.970	5.040	1.980	2.970	3.370	3.970
Batterie V/Ah	2 x 12 / 92	2 x 12 / 92	2 x 12 / 92	2 x 12/130	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160
Ladegerät V/A	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20
Gewicht mit Batterie und Ladegerät kg	390	510	560	615	660	710	1.020	740	850	880	920
inkl. Batterie und Ladegerät	969052	969063	969074	969085	142266	969143	142267	142268	969176	969187	969198
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen											
Batterie (24 V/210 Ah) und Ladegerät (24 V/30 Ah),	-	-	-	-	954124 ---	954124 ---	954124 ---	954124 ---	954124 ---	954124 ---	954124 ---
Mitfahrplattform	-	-	-	-	954102 ---	954102 ---	954102 ---	954102 ---	954102 ---	954102 ---	954102 ---