

Räder aus Kunststoff mit Stahlblechgehäuse

- **Traglast** 100 - 600 kg
- **Rad:** Aus Kunststoff
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Bei Traglast 600 kg 3-fach verschraubt, ohne Mittelbolzen.

Top-Angebot!

ab

347722



Rad Ø x Breite mm	80 x 30	100 x 35	125 x 35	125 x 45	150 x 50	150 x 45	200 x 50	200 x 50
Traglast kg	125	125	175	600	300	600	300	600
Gesamthöhe mm	105	128	155	178	190	209	235	255
Ausladung Lenkrolle mm	34	34	34	46	48	48	58	52
Plattengröße mm	104 x 80	104 x 80	105 x 80	138 x 110	135 x 110	138 x 110	135 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	105 x 75	105 x 75 / 80	105 x 75	105 x 75 / 80	105 x 75
Schraubloch Ø mm	9	9	9	11	11	11	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	38 / 12	38 / 12	48 / 15	58 / 20	58 / 20	58 / 20	60 / 20	58 / 20
[1] Lenkrolle	346479	346504	438985	710764	346515	710775	346526	711199
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	347019	347041	438996	711235	347234	711246	347245	711279
[3] Bockrolle	347336	347347	439004	711326	347595	711348	347609	711381
[4] Rad	347722	347733	439015	711825	347744	711836	347755	712158

Apparate-Doppelrollen mit Rädern aus thermoplastischem Gummi oder Kunststoff

- **Traglast:** 60 - 100 kg
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Kugellager / Kunststoffrad mit Gleitlager
- **Lenkgehäuse:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf



! antistatische Varianten auf Anfrage

Radausführung	aus Gummi				aus Kunststoff			
	mit Plattenbefestigung		mit Rückenloch		mit Plattenbefestigung		mit Rückenloch	
Rad Ø / Breite mm	50 / 2 x 18	75 / 2 x 24	50 / 2 x 18	75 / 2 x 24	50 / 2 x 19	75 / 2 x 23	50 / 2 x 19	75 / 2 x 23
Traglast kg	60	80	60	80	80	100	80	100
Gesamthöhe mm	75	102	73	99	75	102	73	99
Ausladung Lenkrolle mm	36	33	36	33	36	33	36	33
Plattengröße mm	60 x 60	77 x 67	-	-	60 x 60	77 x 67	-	-
Schraubloch-Abstand mm	46 x 46 / 38 x 38	62 x 52 / 50 x 42	-	-	46 x 46 / 38 x 38	62 x 52 / 50 x 42	-	-
Schraubloch Ø mm	6,2	8,5	-	-	6,2	8,5	-	-
Rückenloch Ø mm	-	-	10,2	10,2	-	-	10,2	10,2
[1] Lenkrolle	501656	501657	501658	501659	139510	139512	139514	139516
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	501660	501661	501663	501664	139511	139513	139515	139517