

Spurlose Vollgummi-Räder

bodenschonend auf glatten und rauen Böden

• Traglast: 50 - 205 kg

• Rad: Aus Vollgummi in grau

• Felge: Aus verzinktem Stahlblech

• Lager: Rollenlager

• Lenkgehäuse und Bockgabeln: Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.

• Schwenklager: Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Top-Angebot!
ab

524815

80 x 26	100 x 30	125 x 37	160 x 40	200 x 50
50	70	100	135	205
105	128	155	195	235
34	34	34	48	58
104 x 80	104 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110
76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
9	9	9	11	11
40 / 12	40 / 12	50 / 15	60 / 20	60 / 20
524815	712817	712828	712839	712861
524816	712883	712894	712908	712919
524818	712952	712963	712974	712985
524819	713004	713015	713026	713037
	105 34 104 x 80 76 x 56 / 84 x 64 9 40 / 12 524815 524816	50 70 105 128 34 34 104 x 80 104 x 80 76 x 56 / 84 x 64 76 x 56 / 84 x 64 9 9 40 / 12 40 / 12 524815 712817 524816 712883 524818 712952 712817	50 70 100 105 128 155 34 34 34 34 104 x 80 104 x 80 105 x 80 76 x 56 / 84 x 64 76 x 56 / 84 x 64 9 9 9 40 / 12 40 / 12 50 / 15 524815 712817 712828 524816 712883 712894 524818 712952 712963 524818 712952 712963	50 70 100 135 105 128 155 195 34 34 34 48 104 x 80 104 x 80 105 x 80 135 x 110 76 x 56 / 84 x 64 76 x 56 / 84 x 64 105 x 75 / 80 9 9 9 11 40 / 12 50 / 15 60 / 20 524815 712817 712828 712839 524816 712883 712908 524818 712952 712963 712974







Antistatische Vollgummi-Räder

schützt vor Schäden durch statische Aufladung

• Traglast: 100 - 205 kg • Rad: Aus Vollgummi in schwarz

Felge: Aus verzinktem StahlblechLager: Rollenlager

• Lenkgehäuse und Bockgabeln: Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.

• Schwenklager: Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf



Rad Ø x Breite mm	100 x 30	125 x 37	125 x 37	160 x 40	200 x 50
Traglast kg	100	120	115	135	205
Gesamthöhe mm	128	155	155	195	235
Ausladung Lenkrolle mm	34	34	34	48	58
Plattengröße mm	104 x 80	105 x 80	115 x 85	135 x 110	135 x 110
Schraubloch-Abstand mm	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	80 x 55 / 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	9	9	9	11	11
Länge- / Nabenbohrung mm	39 / 12	39 / 15	49 / 15	58 / 20	58 / 20
[1] Lenkrolle	209057	209058	209060	209061	209062
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	209063	209064	209065	209066	209067
[3] Bockrolle	209068	209069	209070	209071	209072
[4] Rad	209073	209074	209075	209076	209077