Elastik-Vollgummi-Schwerlasträder

besonders verschleißarm mit großem Rollkomfort

- **Traglast:** 150 - 450 kg
- **Rad:** Mit Elastik-Bereifung in schwarz
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	100 x 40	125 x 50	160 x 50	200 x 50
Traglast kg	150	200	350	450
Gesamthöhe mm	150	170	200	245
Ausladung Lenkrolle mm	35	50	60	60
Plattengröße mm	100 x 85	138 x 110	138 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	10	11	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 15	50 / 20	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	526607	526612	526616	526621
	---	---	---	---
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	526609	526613	526617	526622
	---	---	---	---
[3] Bockrolle	526610	526614	526618	526623
	---	---	---	---
[4] Rad	524866	503609	-	503851
	---	---	-	---

1

2

3

4

Guss-Polyurethan-Schwerlasträder

besonders abriebfest und ölbeständig

- **Traglast:** 200 - 800 kg
- **Rad:** Mit Guss-Polyurethan-Bandage, 95+/-3 Shore A
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	100 x 40	125 x 50	160 x 50	200 x 50
Traglast kg	200	450	600	800
Gesamthöhe mm	150	170	200	245
Ausladung Lenkrolle mm	35	50	60	60
Plattengröße mm	100 x 85	138 x 110	138 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	10	11	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 20	60 / 20	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	526625	526629	526633	526637
	---	---	---	---
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	526626	526630	526634	526638
	---	---	---	---
[3] Bockrolle	526627	526631	526635	526639
	---	---	---	---
[4] Rad	526628	503641	503642	503850
	---	---	---	---

1

2

3

4

Transportroller

Lasten bis 6.000 kg leicht verfahren

Mit 5 verschiedenen Traglasten für viele Einsatzbereiche.

- Geschweißte Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, Handgriffe aus Rundstahl oder Stahlrohr mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage
- Große, kugelgelagerte Rollen aus Nylon

Traglast kg	1.000	2.000	2.500	3.000	6.000
Anzahl Rollen	**4**	**8**	**2**	**4**	**6**
Rollen-Ø x Breite mm	100 x 35	100 x 35	85 x 90	85 x 85	85 x 85
Länge x Breite außen mm	400 x 228	400 x 228	275 x 120	400 x 228	415 x 210
Höhe mm	120	120	100	100	100
Tragplatte Länge x Breite mm	330 x 220	330 x 220	210 x 100	330 x 220	260 x 200
Gewicht kg	7	8	4	9,5	12
	141803	141804	141805	141806	141808
	---	---	---	---	---

! **wenn es mal richtig schwer wird**