

Mit Stahlrollen

Bahnbreite mm		300				400				500			
Gesamtbreite mm		380				480				580			
Fördergutbreite bis mm		500				600				700			
Fördergutlänge min. mm		600	375	300	225	600	375	300	225	600	375	300	225
Achsabstand mm		200	125	100	75*	200	125	100	75*	200	125	100	75*
Gerade	Länge 1,0 m	126326	126337	126348	126359	126381	126392	126406	126417	126428	126439	126461	126472
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Länge 1,5 m	126483	126494	126508	126519	126541	126552	126563	126574	126585	126596	126621	126632
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Länge 2,0 m	126643	126654	126665	126676	126687	126698	126701	126712	126723	126734	126745	126756
Kurve	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Länge 3,0 m	126767	126778	126789	126803	126814	126825	126836	126847	126858	126869	126891	130312
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	45°	130323	130334	130345	130356	130367	130378	130389	130403	130414	130425	130436	130447
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Durchgang	90°	130458	130469	130491	130505	130516	130527	130538	130549	130571	130582	130593	130607
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
mit Scharnier und Federausgleich	Länge 1,0 m	130618	130629	130651	130662	130753	130764	130775	130786	130797	130811	131064	131075
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

Bahnbreite mm		600				700				800			
Gesamtbreite mm		680				780				880			
Fördergutbreite bis mm		800				900				1000			
Fördergutlänge min. mm		600	375	300	225	600	375	300	225	600	375	300	225
Achsabstand mm		200	125	100	75*	200	125	100	75*	200	125	100	75*
Gerade	Länge 1,0 m	132089	132103	132227	132307	132431	132464	132475	132486	132497	132511	132522	132533
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Länge 1,5 m	132544	132555	132566	132577	132588	132599	132602	132613	132624	132635	132646	132657
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Länge 2,0 m	132668	132679	132704	132715	132726	132737	132748	132759	132781	132792	132806	132817
Kurve	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Länge 3,0 m	132828	132839	132861	132872	132883	132894	132908	132919	132941	132952	132963	132974
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	45°	132985	132996	133004	133015	133026	133037	133048	133059	133081	133092	133106	133117
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Durchgang	90°	133128	133139	133161	133172	133183	133194	133208	133219	133241	133252	133263	133274
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
mit Scharnier und Federausgleich	Länge 1,0 m	133285	133296	133321	133332	133343	133354	133365	133376	133387	133398	133401	133412
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Endanschlag

- Aus verzinktem Stahlblech



Bahnbreite mm		300	400	500
135418		135429	135451	---
---		---	---	---
600		700	800	
135462		135473	135484	---
---		---	---	---

Seitliche Führungen

Ab 2 m Förderhöhe als Unfallschutz vorgeschrieben und für kritische Kurvenbereiche empfohlen.

- Aus verzinktem C-Profil
- Einstellbare Höhe bis 90 mm
- Einseitige Führungen bei Kurven immer am Außenradius

Ausführung		einseitig	beidseitig
Gerade	1 m	135291	135305
	---	---	---
Kurve	45°	135338	135349
	---	---	---
	90°	135393	135407
	---	---	---



Stützen mit Drehgelenk

- Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr 40 x 40 mm
- Mit Teleskop-Einsteckfüßen und Drehgelenkplatten zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
- Lackierung himmelblau RAL 5015

Bahnbreite mm		300	400	500	600	700	800
Höhe mm von - bis	275 - 340	133423	133434	133445	133456	133467	133478
	---	---	---	---	---	---	---
	330 - 395	508095	508096	508097	508098	508099	508100
	---	---	---	---	---	---	---
	390 - 570	508101	508102	508103	508104	508105	508106
	---	---	---	---	---	---	---
	550 - 850	508108	508109	508110	508111	508112	508113
	---	---	---	---	---	---	---
	680 - 1100	508114	508115	508116	508117	508119	508120
	---	---	---	---	---	---	---
	870 - 1300	508121	508122	508123	508124	508125	508126
	---	---	---	---	---	---	---

