

Sperrpfosten flexibel und jederzeit leicht wegnehmbar

Für die flexible Begrenzung von (Park-) Plätzen und Verkehrswegen. Eine stabile Schraubverbindung ermöglicht ohne weitere Hilfsmittel das einfache Eindrehen des Pfostens in den Sockelfuß.

- Sperrpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Lackierung in rot / weiß, Ø wahlweise 60 oder 76 mm
- Aufdübelbarer Sockelfuß aus Aluminium in weiß, Ø x Höhe 170 x 30 mm, Befestigungsdübel im Lieferumfang enthalten
- **Zubehör:** Reflektierende Rotringe für noch bessere Sichtbarkeit, 2 Ringe pro Pfosten sind empfehlenswert



Zum Aufdübeln mit 3 Bohrungen. Durch die geringe Bohrlochtiefe von nur 80 mm eignen sich die Pfosten auch für Zwischendecken mit geringer Stärke.



Höhe mm	1.030	
Pfosten Ø x Wandstärke mm	60 x 2,0	76 x 2,5
	148968	148969
	---	---
Direkt mitbestellen		
reflektierender Rotring	148970	148971
	---	---

Überfahrbarer Leitzylinder kein Austausch oder Reparatur erforderlich

- Aus thermoplastischem Polyurethan
- **Flexibel** - 360° knickbar
- **Sicher für Pfosten und Auto** - selbstaufrichtend nach dem An- bzw. Überfahren ohne die Fahrzeuge entscheidend zu beschädigen
- **Kostensparend** - Reparatur oder Austausch des Pfostens entfällt
- **Auffällig** durch reflektierende Streifen als Warnsignal bei Dunkelheit
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
- Einteilig, mit integriertem Fuß zum Aufdübeln

Höhe 460 mm	214662	---
Höhe 760 mm	214663	---
Höhe 1.000 mm	214664	---

