

Absperr-Kette

extrem belastbar und auf Reißfestigkeit geprüft

Zur Abgrenzung von Wegen, Plätzen und Sperrzonen in Verbindung mit Sperrpfosten. In den Farbkombinationen rot / weiß und gelb / schwarz.

- Aus Nylon oder spezialverzinktem Stahl mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung, Stärke 6 mm
- S-Haken zum Ein- und Aushängen und Verbindungsglieder für die Kettenmontage als Zubehör, Preise pro VE



Ausführung	Nylon	Stahl / Kunststoff
Prüflast dN	200	250
Zerreiblast dN	340	1.250
Lichtes Gliedmaß mm	42 x 12	41 x 12
Länge m	50	15
rot / weiß	505192	505194
gelb / schwarz	505193	505195
	---	---

Direkt mitbestellen			
S-Haken,	rot	505196	---
VE = 10 Stück	schwarz	505198	---
Verbindungsglieder,	rot	505199	---
VE = 10 Stück	schwarz	505200	---



S-Haken

Verbindungsglied

Stahlrohr-Kettenständer

schwere Ausführung für den Außenbereich

Für ständige oder zeitweilige Außenabsperrung, mit oder ohne Tragegriff. Der Fuß kann mit Beton oder Sand gefüllt werden. Geringes Transportgewicht bei unbefülltem Fuß.

- Sehr robuster Pfosten aus Stahl, Ø 60 mm, mit Kunststoffbeschichtung in rot / weiß
- 2 Ösen zum Einhängen einer Kette
- Fuß aus 2 mm Stahlblech, 300 x 300 x 100 mm, mit Rostschutzlackierung
- Höhe 1.000 mm

Ausführung	ohne Tragegriff	mit Tragegriff
	885633	885622
1 Stück	---	---
ab 10 Stück	---	---

+ Direkt mitbestellen!

Kunststoffkette

- Ø 6 mm für Außen
- VE = 50 m, Preise pro VE

Polyethylen	rot / weiß	886261	---
Nylon	rot / weiß	885666	---



Kettenwarnständer

GUARDA Flex

schnell aufgestellt und schnell verstaut

- **Äußerst platzsparend zu lagern** mit umklappbarer Fußplatte
- **Standfest** - mit betongefülltem Kunststofffuß
- **Zum einhängen von Sperrketten** mit zwei integrierten Kettenhaken



141877



Auf einen Blick!	
Pfosten H x Ø	900 x 50 mm
Fuß L x B	280 x 280 mm
Betonfüllung	4 kg

