

Parkbügel besonders robust dank durchgehender Bodenplatte

Ein wirkungsvoller Schutz vor Fremdparkern. **Zum Aufdübeln** mit durchgehender Bodenplatte, Befestigung bauseits.

- Aus feuerverzinktem Stahlrohr mit 2 roten Ringen
- Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüsseln
- Höhe x Breite 500 x 760 mm



361701 1 Stück ---
ab 3 Stück ---



Parkbügel in extrabreiter Ausführung gegen das Parken zwischen den Bügeln

Wirkungsvoller Schutz vor Fremdparkern für reservierte Parkplätze. **Zum Aufdübeln oder Einbetonieren**

- Aus feuerverzinktem Stahlrohr mit 4 roten, reflektierenden Ringen
- Mit Dreikantverschluss oder gleichschließendem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, verschieden schließende Schlösser auf Anfrage
- Dreikantschlüssel für Dreikantverschluss als Zubehör



Ausführung	[1] Standard	[2] Extrabreit	
Höhe x Breite* mm	450 x 750	450 x 950	
Verschluss	Dreikant	Zylinder	Dreikant
zum Aufdübeln	438282	438307	438293
	---	---	438373
zum Einbetonieren	438726	438748	438737
	---	---	438759
Direkt mitbestellen			
Dreikantschlüssel	303159	---	---

*über Flur



Flexibler Parkbügel anfahrsicher durch federnd gelagerten Mittelpfosten

Wahlweise starren oder flexiblen Seitenbügel. **Zum Aufdübeln.** Nach dem Anfahren ist keine aufwändige Neu-Montage fällig.

- Aus feuerverzinktem Stahl mit 2 roten Ringen
- Neigung bis 45°
- Bodenplatte 150 x 250 mm
- Diebstahlsichere Montage mit Sicherheitsmutter, abschließbar mit gleichschließendem Zylinderschloss inkl. 3 Schlüsseln



Seitenbügel	starr	flexibel
Höhe x Breite mm	600 x 1.000	600 x 1.000
	505262	505263
	---	---

