

Schutzbügel zur Montage an vertikalen Flächen

Für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen. Fix oder durch Einsteckhülsen mit seitlich angeschweißten Laschen an vertikalen Flächen anschraubbar. Einbetonieren ebenfalls möglich, Laschen dienen als Erdanker.

- Aus Stahlrohr, Ø 48 mm x 2 mm
- 4 Laschen, Lochabstand horizontal 80 mm, vertikal 150 mm
- Spezialdübel mit Schrauben 12/100 mm gegen Aufpreis



Befestigung fix



Befestigung mit Einsteckhülse



| Höhe mm | | 1.300 | | |
|--|-----------|--------|--------|--------|
| Breite mm | | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| fix | für außen | 214669 | 214670 | 214672 |
| | für innen | 214666 | 214667 | 214668 |
| herausnehmbar | für außen | 214676 | 214677 | 214678 |
| | für innen | 214673 | 214674 | 214678 |
| Direkt mitbestellen | | | | |
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 8 Stück pro Bügel erforderlich) | | 101604 | --- | --- |
| Einsteckhülse (2 Stück pro Bügel erforderlich) | | 214679 | --- | --- |
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 4 Stück pro Hülse erforderlich) | | 400597 | --- | --- |

Schutzbügel für den Innen- oder Außenbereich

Für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in gelb mit schwarzen Signalstreifen, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen.

- Aus Stahlrohr, Ø 48 mm x 2 mm
- Bodenplatten 160 x 70 mm
- Spezialdübel mit Schrauben 12/100 mm gegen Aufpreis, 4 Stück je Bügel erforderlich



| Höhe mm | 1.000 | | |
|--|--------|--------|--------|
| Breite mm | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| für außen | 400590 | 400591 | 400592 |
| für innen | 400593 | 400594 | 400595 |
| Direkt mitbestellen | | | |
| Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 4 Stück pro Bügel erforderlich) | | 400597 | --- |