

## Augenschutz-Schrank mit leicht zu öffnendem Magnetverschluss

Bei Unfällen entscheiden oft wenige Augenblicke darüber, ob das Sehvermögen beeinträchtigt wird. Verätzungen des Auges durch Säuren oder alkalische Schäden beginnen bereits in dem Moment, wo Schadstoffe mit dem Auge in Kontakt kommen. Darum ist der schnelle Zugang und der sofortige Einsatz der Augendusche von äußerster Wichtigkeit.

- Kompakter Stahlschrank mit Pulverbeschichtung in RAL 9010 Reinweiß
- Leicht zu öffnender Magnetverschluss
- 1 verstellbarer Einlegeboden
- Rückseitige Aufhängeöffnung
- H x B x T 350 x 280 x 130 mm
- Flaschen ungeöffnet max. 3 Jahre haltbar

### Schrank mit Füllung:

- 2 Augenspülflaschen, 500 ml
- 1 Augenklappe
- 4 Augenkompressen
- 6 Kompressen
- 4 Einmalhandschuhe
- 5 Vliesstofftücher

500545

---



für den Notfall alles sofort griffbereit



Direkt mitbestellen!

Ersatzfüllung

103164

---



## Augendusche nach DIN 12 899 T2 und EN 15154-2:2006



### zertifiziert nach DVGW

- **2 Nutzungsmöglichkeiten in 1** - fest installiert in der Halterung oder herausnehmbar
- **Geringer Platzbedarf und flexible Anbringungsmöglichkeit** zur Wand und Tischmontage geeignet
- **Geschützt** - mit Edelstahl ummantelter Silikon-schlauch (1,5 m)

### Sie haben die Wahl:

- **Für ein oder zwei Augen** - Dusche mit einem oder zwei Duschköpfen
- **Abgewinkelter Duschkopf - ideal zur Nutzung fest installiert in der Halterung:** der Verletzte behält beide Hände zum Offenhalten der Augen frei
- **Gerader Duschkopf - ideal zur Nutzung aus der Halterung genommen:** Zur Versorgung anderer Körperteile oder am Boden liegender Verletzter



### Gut zu wissen!

#### Die besonderen Vorteile:

- Geringer Platzbedarf und flexible Anbringung
- Konstante, großflächige Wasserverteilung
- Arretierender Auslösehebel
- Große Öffnungen in den Duschköpfen gegen Verkalkung
- Gummimuffen zum Schutz vor Verletzungen durch Stoßen
- Staubkappen auf den Duschköpfen, die bei Betätigung von selbst herabfallen

	[1]	[2]	[3]
Duschkopf	1 / gerade	1 / abgewinkelt	2 / abgewinkelt
Durchflussmenge l/min	7	7	14
	509022	509023	509025
	---	---	---