

Grundplaketten und Gebrauchsanweisungen für Leitern und Tritte

Für die perfekte Terminkontrolle überall dort, wo regelmäßige Prüfungen an Geräten durchgeführt werden müssen. Inspektionen werden klar dokumentiert und Wartungsintervalle aufgezeigt. Die Ausfallzeiten können somit eingehalten und das Sicherheitsniveau erhöht werden.

- Selbstklebende, stark haftende Qualitätsfolie
- Lieferform: 4 Einzeletiketten auf Bogen angestanz
- Höhe x Breite 95 x 40 mm
- Preise pro Bogen



- >> Prüfplaketten finden Sie ab Seite 740.
- >> Leitern und Tritte finden Sie ab Seite 473.



Geprüft
am
durch
gemäß §

nächste Prüfung

hier
Prüfplakette
einkleben

Prüfung
gemäß §

letzte Prüfung

hier
Prüfplakette
einkleben

nächste Prüfung

Prüfung
gemäß §

nächste Prüfung

hier
Prüfplakette
einkleben

Wartung
am
durch

nächste Wartung

hier
Prüfplakette
einkleben

Geprüft
nach DGUV

durch

nächste Prüfung

hier
Prüfplakette
einkleben

Leitern & Tritte
Prüfung gemäß
BetrSichV § 3 (3)
DGUV Information
208-016

Geprüft

hier
Prüfplakette
einkleben

nächste Prüfung

1

Grundplaketten

Stück pro Bogen	1 Bogen	ab 10 Bögen
[1]	4	---
[2]	4	---
[3]	4	---
[4]	4	---
[5]	4	---
[6]	4	---

2

Gebrauchsanweisungen

Stück pro Bogen	1 Bogen	ab 10 Bögen
[7]	4	---
[8]	4	---
[9]	4	---

3

4

5

6

Sicherheits- & Gebrauchsanweisung für Leitern

Hersteller/Vertrieber:

Auschnitt:

Interpretationsdatei:

bestehend aus Teilen

max. Länge bei der Benutzung:

max. Höhe in Gebrauchsstellung:

gemäß EN 121

Herstellerdatum:

Seriennummer:

Gewicht der Leiter: kg

Isolierung: ☐ Ja ☐ Nein

Die Sprössen von oben ist die oberste Sprösse, die als Standfläche benutzt werden darf.

nächste Prüfung

Sicherheits- & Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern

Hersteller/Vertrieber:

Auschnitt:

Interpretationsdatei:

bestehend aus Teilen

max. Länge bei der Benutzung:

max. Höhe in Gebrauchsstellung:

gemäß EN 121

Herstellerdatum:

Seriennummer:

Gewicht der Leiter: kg

Isolierung: ☐ Ja ☐ Nein

Die Sprössen von oben ist die oberste Sprösse, die als Standfläche benutzt werden darf.

nächste Prüfung

Sicherheits- & Gebrauchsanweisung für Schiebeleitern

Hersteller/Vertrieber:

Auschnitt:

Interpretationsdatei:

bestehend aus Teilen

max. Länge bei der Benutzung:

max. Höhe in Gebrauchsstellung:

gemäß EN 121

Herstellerdatum:

Seriennummer:

Gewicht der Leiter: kg

Isolierung: ☐ Ja ☐ Nein

Die Sprössen von oben ist die oberste Sprösse, die als Standfläche benutzt werden darf.

nächste Prüfung

Faserschreiber schnelltrocknend

Auf den Anspruch der Industrie abgestimmt.

- Dauerhafte Beschriftung durch leicht ätzende Tinte
- Gestochen scharfes Schriftbild
- VE = 5 Stück, Preis pro VE



- Feinstrich, schwarz 565665 ---
- Superfeinstrich, schwarz 565676 ---

Kerbzange Maultiefe 50 mm

- Zum Markieren von Plaketten auf Bogen

- Kerbform Kreis 565698 ---
- Kerbform Dreieck 565701 ---

